


Назва товару:	Terraplast Геотекстиль Geotex	
Виробник:	MASTERPLAST Kft., 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a (www.masterplastgroup.com)	
Розфасовка:	1,5 м × 50 п.м. = 75 м ² /рулон	
Сфера використання:	запобігає переміщенню ґрунту і насипного матеріалу, зменшує деформацію дорожнього покриття, забезпечує дренаж та фільтрацію, армування схилів, розвантаження несучих конструкцій, захист підземної гідроізоляції від механічних пошкоджень. Завдяки щільній текстурі матеріал не пропускає навіть дрібні часточки ґрунту, але проникненню води не перешкоджає. Геотекстиль не дає можливості проростання коренів рослин. Матеріал не загниває.	
Матеріал:	неткане полотно чорного кольору, виготовлене з поліпропіленових волокон методом голкопробивання та термофіксації.	

Загальні властивості:	Метод обстеження:	Характеристика:
Щільність сировини (поліпропілену)		0,9 г/см ³
Температура плавлення сировини (поліпропілену)		(+165°С
Ширина рулону		150 см (±)0,5 %
Довжина рулону		50 п.м. (±)1 %
Вага	EN ISO 9864	100 (±10) г/м ²
Товщина (під тиском 2кПа)	EN ISO 9863	0,95 мм
Механічні властивості:	Метод обстеження:	Характеристика:
Міцність на розрив (уздовж/поперек)	EN ISO 10319	8(-1,04) kN/м / 8(-1,04) kN/м
Відносне подовження при розриві (уздовж/поперек)	EN ISO 10319	40(±9,2)% / 45(±10,35)%
Стійкість до прошовування (CBR)	EN ISO 12236	1,3 (-0,13) kN
Динамічний опір при проривленні (при падінні конуса)	EN ISO 13433	34 (+8,5) мм
Гідравлічні властивості:	Метод обстеження:	Характеристика:
Пропуск твердих речовин (O ₉₀)	EN ISO 12956	0,1 (±0,03) мм
Водопроникна здатність (без навантаження)	V_{H50}	0,11 (-0,033) м/с
	q	110 л/м ² с

Правила зберігання:
Зберігати у сухих місцях, захищених від УФ- та теплових випромінювань, подалі від вологи.

Гарантія:
У відповідності із законодавством та умовами дистриб'ютора. Знання всіх необхідних правил застосування товару та пред'явлення рахунку є передумовою для можливих, майбутніх претензій. Протягом місяця геотекстиль необхідно покрити. Термін служби – мінімум 25 років, при 4 < рН < 9 та максимум (+)25°С температурі ґрунту.

Можливі небезпечні умови та правила застерігання:
Відповідно до регламенту №1272/2008/ЕК не вимагає паспорт безпеки

Дана технічна карта містить актуальну на даний час інформацію про товар. Дані стоять під постійним контролем і у певних випадках можуть бути змінені або доповнені. Товар володіє усіма вищесказаними властивостями, але при цьому, всі можливі варіанти використання ще не заявані, тому в кожному випадку відповідальністю споживача є впевнитися про те, де і як буде використовуватися придбаний ним товар.

Продавець:

ТОВ "Мастерпласт Україна", 89440, Закарпатська область, Ужгородський район, с.Великі Лази, в. Тельмана, 4Б