



## 87000AVAG Antifreeze Premium Longlife G13 Concentrate

Версія документа: 15 серп. 2022 р.



### Опис

Цей антифриз Premium Long Life (технологія Lorbid) містить силікати й виготовлений за технологією органічних присадок (OAT), що відповідає новим вимогам групи VAG VW TL 774J і має використовуватися у всіх моделях VAG, випущених із червня 2011 року. Цей антифриз Premium Long Life G13 перед використанням слід розвести рекомендованою кількістю води. Цей антифриз (VAG) повністю зворотно сумісний із попереднім поколінням G12++, за винятком високонавантажених двигунів вантажівок.

Зверніть увагу: оскільки продукт містить гліцерин, то виміряні за допомогою звичайного рефрактометра за шкалою MEG значення можуть призвести до неправильних висновків. Див. типові характеристики.

### Відповідно до специфікацій

VW TL 774J (G13)

### Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
87001AVAG	1 L	6	450
87005AVAG	5 L	4	112
87020AVAG	20 L	1	30
87060AVAG	60 L	1	12
87205AVAG	205 L	1	2
87999AVAG	1000 L	1	-

## Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
Щільність при 20 °C	1.14	kg/l
Колір	red	
Точка заморозки 60 %-ий розчин	-26	°C
Точка заморозки 50 %-ий розчин	-36	°C
Точка заморозки 40 %-ий розчин	-50	°C
Рефрактометр зчитування 60 %-ий розчин	-31	°C
Рефрактометр зчитування 50 %-ий розчин	-42	°C
Рефрактометр зчитування 40 %-ий розчин	-52	°C
Точка кипіння	> 170	°C

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.