



## 87000A Antifreeze Premium Longlife G12++ Concentrate

Версія документа: 15 серп. 2022 р.



### Опис

Антифриз Premium Long Life OAT G12++ містить силікати й виготовлений за технологією органічних кислот, що, зокрема, відповідає новим вимогам групи VAG згідно з новим стандартом VW TL 774G і використовується у всіх моделях VAG, випущених із 2007 року. Цей антифриз Premium Long Life G12++ перед використанням слід розвести рекомендованою кількістю води.

### Відповідно до специфікацій

MAN 324 Type Si-OAT  
MB 325.5 / 325.6  
Scania Type Si-OAT  
VW TL 774G G12++

### Пакувальні одиниці

| № ВИРОБУ | ОБСЯГ  | ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ | ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН |
|----------|--------|---------------------------------|-------------------|
| 87001A   | 1 L    | 6                               | 450               |
| 87005A   | 5 L    | 4                               | 112               |
| 87020A   | 20 L   | 1                               | 30                |
| 87060A   | 60 L   | 1                               | 6                 |
| 87205A   | 205 L  | 1                               | 2                 |
| 87999A   | 1000 L | 1                               | -                 |

### Стандартний аналіз

| ТЕСТ                           | ЗНАЧЕННЯ |      |
|--------------------------------|----------|------|
| Щільність при 20 °C            | 1.114    | kg/l |
| Колір                          | red      |      |
| Точка заморозки 50 %-ий розчин | -40      | °C   |
| Ph 50 %-ий розчин              | 8.4      |      |
| Точка кипіння                  | >170     | °C   |
| Корозія міді                   | 6        |      |

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.