



20000 Brake Fluid DOT 4

Версія документа: 15 серп. 2022 р.



Опис

Ця гальмівна рідина DOT-4 спеціально розроблена для використання у всіх гальмівних системах і системах зчеплення з гідравлічним приводом, оснащених барабанными або дисковими гальмами, і у випадках, коли виробники рекомендують гальмівну рідину типу DOT-4.

Відповідно до специфікацій

FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925 (CLASS 4)
SAE J 1704

Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
20250	0.25 L	12	-
20000	0.5 L	12	-
20001	1 L	6	450
20004	4 L	4	112
20005	5 L	4	112
20020	20 L	1	30
20060	60 L	1	12
20205	205 L	1	2
20999	1000 L	1	-

Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
Щільність при 20 °C	1.05	kg/l
Колір	yellow	
Кінематична в'язкість при 100 °C	2.3	mm ² /s
Кінематична в'язкість при -40 °C	1200	mm ² /s
РН	8	
Точка кипіння	168	°C
Точка кипіння	263	°C

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.