



20000LV Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

Версія документа: 15 серп. 2022 р.



Опис

Ця синтетична гальмівна рідина DOT 4+ Low Viscosity (з низькою в'язкістю) спеціально розроблена для використання у всіх гальмівних системах із гідравлічним приводом, для яких виробники рекомендують гальмівну рідину типу DOT 4+ Low Viscosity. Ця гальмівна рідина чудово підходить для гальмівних систем із ESP (електронний контроль стійкості) та ABS (антиблокувальна система).

Відповідно до специфікацій

FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925 (CLASS 6)
SAE J 1704

Пакувальні одиниці

| № ВИРОБУ | ОБСЯГ | ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ | ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН |
|----------|--------|---------------------------------|-------------------|
| 20250LV | 0.25 L | 12 | - |
| 20500LV | 0.5 L | 12 | - |
| 20001LV | 1 L | 6 | 450 |
| 20005LV | 5 L | 4 | 112 |
| 20020LV | 20 L | 1 | 30 |
| 20060LV | 60 L | 1 | 12 |
| 20205LV | 205 L | 1 | 2 |
| 20999LV | 1000 L | 1 | - |

Стандартний аналіз

| ТЕСТ | ЗНАЧЕННЯ | |
|----------------------------------|----------|--------------------|
| Щільність при 20 °C | 1.06 | kg/l |
| Колір | yellow | |
| Кінематична в'язкість при 100 °C | 2.1 | mm ² /s |
| Кінематична в'язкість при -40 °C | 650 | mm ² /s |
| РН | 7.5 | |
| Точка кипіння | 178 | °C |
| Точка кипіння | 272 | °C |

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.