



21000 Brake Fluid DOT 5.1

Версія документа: 15 серп. 2022 р.



Опис

Ця синтетична гальмівна рідина DOT 5.1 спеціально розроблена для використання у всіх гальмівних системах із гідравлічним приводом, для яких виробники рекомендують гальмівну рідину типу DOT 5.1. Ця гальмівна рідина чудово підходить для гальмівних систем із ESP (електронний контроль стійкості) та ABS (антиблокувальна система).

Відповідно до специфікацій

FMVSS 116 DOT 5.1
ISO 4925 (CLASS 5.1)
SAE J 1704

Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
21500	0.5 L	12	-
21001	1 L	6	450
21005	5 L	4	112
21020	20 L	1	30
21060	60 L	1	12
21205	205 L	1	2
21999	1000 L	1	-

Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
Щільність	1.05	kg/l
Кінематична в'язкість	850	mm ² /s
Точка займання	150	°C
РН	8.5	
Точка кипіння	190	°C
Точка кипіння	263	°C

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.