



## ТЕХНІЧНА КАРТА

Release: 0

Date: 19/10/2015

<b>Код продукту:</b> B510	<b>Комерційна назва:</b> CAT. B 51
<b>Опис:</b> Затверджувач для поліуретанових систем. Надає продуктам максимальну еластичність.	

Фізичні властивості		Хімічні властивості	
Сухий залишок	27,50 +/- 2 %	Nco	4,7
Питома вага	0,980 +/- 0,020 кг/л		

<b>Термін придатності</b>	Термін дії каталізатора – 12 місяців після дати виготовлення. Якщо контейнери щільно закриті і добре збережені, дата закінчення терміну дії може бути відстрочена ще на 12 місяців. В такому випадку необхідний попередній тест.
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Примітки</b>	Користувач несе відповідальність за нанесення виробу на місце з відповідною рециркуляцією повітря та на дотримання всіх правил гігієни та безпеки.
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Зберігання</b>	Каталізатори чутливі до вологості. Контейнери слід тримати щільно закритими в сухому середовищі і повинні залишатися герметично закритими. Коли контейнер відкрито, продукт повинен бути використаний протягом дня.
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------