

Код продукту: J910	Комерційна назва: ACC. PER PX LD
Опис: Акселератор для поліефірних матеріалів.	

Властивості

Основна область застосування	Акселератор для поліефірних ненасичених фарб та прозорих матеріалів, парафінового типу. Використовується у кількості від 1 до 2%.
Метод нанесення	-
Термін придатності	6 місяців

Властивості застосування

Властивості застосування		Фізичні властивості	
Кількість нанесення	-	В'язкість	-
Вертикальна стабільність	-	Сухий залишок	10 +/-1 % -
Каталізатор	-	Питома вага	0,910 +/-0,020 кг/л
Розчинник	-	Блиск	-
Час життя суміші	-	Ph	-

Загальна інформація

Висихання при 20°C		Тунельна сушіння	
Від пилу	-	Time for Flash Off	-
На відлип	-	Час сушіння	-
Шліфування	-		
Наступне покриття	-	Час охолодження	-
Штабелювання	-		

Примітки	Користувач несе відповідальність за нанесення виробу у місцях з відповідною рециркуляцією повітря та на дотримання всіх правил гігієни та безпеки.
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Зберігання	Каталізатори чутливі до вологості. Контейнери слід тримати щільно закритими в сухому середовищі і повинні залишатися герметично закритими. Коли контейнер відкрито, продукт повинен бути використаний протягом дня.
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------