

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

---



*Производитель: SK Tuote Oy, Kauppatie 9, 65610 Mustasaari, FINLAND*

## **CM-075 водосточная воронка**



**Сертификаты соответствия**  
**пожарной безопасности**  
**ISO 9001:2008**

**Артикул**                      **Цвет**  
**72407**                              **черный** -аналог RR 33 -RAL 9005

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

---

## Назначение и область применения

СМ-075 водосточная воронка используется для систем внутреннего водостока на плоских и пологих битумных кровлях. СМ водосточные воронки устанавливаются рядами в лотках разуклонок. СМ-075 водосточные воронки устанавливают из расчета: 1 воронка на 75 м<sup>2</sup>.

## Технические характеристики

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| • диаметр трубы                  | 75 мм        |
| • длина трубы от основания устья | 297 мм       |
| • вес нетто/брутто               | 0,57/0,65 кг |

## Сырье:

полипропилен

Характеристики материала:

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| • устойчив к воздействию:   | метеоусловий<br>ультрафиолета |
| • температура использования |                               |
| постоянная:                 | -40°C - +80°C                 |
| временная:                  | -55°C - +120°C                |

## Указания по монтажу

Монтаж проводить в соответствии с монтажной инструкцией, прилагаемой к изделию.

При монтаже изделий на кровле соблюдать осторожность и правила техники безопасности.

Изделия нельзя устанавливать рядом с предметами, которые могут отрицательно влиять на функции, цвет или использование изделий.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

---

## **Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию**

Изделие должно эксплуатироваться по назначению.

Техническое обслуживание заключается в очистке поверхности изделия и фильтра от грязи и мусора.

## **Условия хранения и транспортировки**

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя.

## **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие СМ-075 водосточной воронки требованиям безопасности при условии соблюдения правил и ограничений при монтаже, эксплуатации и обслуживании изделий. При нарушении данных правил или отклонении от них, SK Tuote Oy аннулирует гарантию на изделие.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантийный срок:

- техническая гарантия -20 лет с даты продажи изделия.
- эстетическая гарантия -10 лет с даты продажи изделия.

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

---

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащих транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

### **Условия гарантийного обслуживания**

- Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течении гарантийного срока.
- Неисправные изделия в течении гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.
- Вопросы гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий решаются в соответствии с «Положением о рекламации».