

Фасадная лазурь-антисептик Bionic House Ultra Fasade для дерева.

Фасадная лазурь-антисептик Ultra Fasade - профессиональная защита в экстремальных погодных условиях.

Ultra Fasade это один из топовых продуктов линейки водных лазурей компании Bionic-House созданный для профессиональной долговременной деревозащиты. Он объединил в себе все самое лучшее для защиты дерева в самых неблагоприятных погодных условиях. Это результат воплощения новейших технологий, богатого технологического опыта наших сотрудников и заботы о безопасности людей и окружающей среды.

Защита длительностью до 7-8 лет! Формирует атмосферостойкое покрытие, защищает дерево от УФ излучения, биозаражения, влаги. Покрытие регулирует влажность древесины, поверхность дышит, легко испаряется лишняя влага и одновременно покрытие отталкивает воду. Лазурь содержит биоцидные добавки, не имеет запаха, не образует капель и подтеков, быстро сохнет.

- время высыхания не более 2 часов при температуре +18 ... +22 °С;
- расход 150 мл/м2 при нанесении в два слоя;
- степень блеска шелковисто-глянцевая;

Назначение

Акриловая лессирующая лазурь предназначена для защиты и окрашивания деревянных поверхностей, эксплуатируемых под открытым небом. Выдерживает самые экстремальные погодные условия, встречающиеся в нашем климате: резкие изменения температуры, жаркое солнце, ветер, дождь снег, лед. Именно из расчета на сложные погодные условия в состав краски специально добавлен ряд компонентов, которые придают покрытию дополнительную эластичность и обеспечивают длительный срок его службы.

Используйте Ultra Fasade для наружной защиты деревянного дома, деревянных пристроек, навесов, деревянных конструкций различного назначения, ограждений и заборов, мостиков, блок-хауса и имитации бруса, вагонки и прочих изделий из натурального дерева которые планируете использовать снаружи под открытым небом в любую погоду!

Подготовка поверхности

Поверхность очистить от коры, пыли, грязи, покрытий и других загрязнений. Сухую поверхность отшлифовать и очистить.

В качестве базовых покрытий рекомендуется использовать Antiseptik Base impregnate или Antiseptik Organic protect.

Нанесение

Лазурь наносить кистью или валиком, в 2-3 приема с интервалом в 2 часа при температуре не ниже плюс 5°C.

При хранении лазури возможно расслоение, что не ухудшает качество. Перед применением лазурь необходимо тщательно перемешать в течение 5-10 минут. Не смешивать с другими составами.

При нанесении антисептика исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот - тщательно промыть водой.

Характеристики

Время высыхания:	2 часа
Расход:	75 мл/м2
Срок годности:	24 месяца
Температура хранения:	+5°C до +30°C
Бренд:	<u>Bionic House</u>
Страна производитель:	Украина
Степень блеска:	шелковисто-глянцевый

Упаковка

0,8 л; 2,5 л; 10 л