

UA Дерезозахисний засіб

RU Дерезозащитное средство

EN Woodcare Product



зовні / всередині приміщень

Призначений для декоративно-захисного фарбування дерев'яних виробів і конструкцій: стін, дверей, віконних рам, колон, терас, перил, сходів, садових меблів, елементів огорожі та інших нових або раніше оброблених дерезозахисним засобом дерев'яних поверхонь. Особливо добре підходить для строганої деревини.

снаружи / внутри помещений

Предназначена для декоративно-защитной окраски деревянных изделий и конструкций: стен, дверей, оконных рам, колонн, террас, перил, лестниц, садовой мебели, элементов ограждений и других новых или ранее обработанных дерезозащитным средством деревянных поверхностей. Особенно хорошо подходит для строганной древесины.

exterior / interior

It is intended for decorative and protective coating of products and constructions made of wood: walls, doors, window frames, columns, terraces, handrailings, stairs, garden furniture, elements of fences and other new surfaces and surfaces, previously treated with woodprotective products. It is especially good for planed wood.

плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	алкідний лак	алкідный лак	alkyd varnish
ступінь блиску / степень блеска / gloss degree	глянцевий	глянцевый	glossy
колір / цвет / color	9 кольорів	9 цветов	9 colors
розчинник / растворитель / solvent	розчинник деароматизований ТМ «Maxima» або уайт-спірит	растворитель деароматизированный ТМ «Maxima» или уайт-спирит	odorless solvent TM «Maxima» or white spirit
спосіб нанесення / способ нанесения / application method	пензель, валик, фарборозпилювач, губка	кисть, валик, краскораспылитель, губка	a brush, a roller, a paint gun, a sponge
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	пилена деревина – 125-250 мл/м <sup>2</sup> строгана деревина – 80-125 мл/м <sup>2</sup>	пиленая древесина – 125-250 мл/м <sup>2</sup> строганая древесина – 80-125 мл/м <sup>2</sup>	sawn wood – 125-250 мл/м <sup>2</sup> planed wood – 80-125 мл/м <sup>2</sup>
час висихання / время высыхания / drying period	8 годин	8 часов	8 hours
СП / СГ / VP	36 місяців	36 месяцев	36 months
фасування / фасовка / package	0,75 л; 2,5 л; 10 л; 20 л	0,75 л; 2,5 л; 10 л; 20 л	0,75 l; 2,5 l; 10 l; 20 l



- захист від УФ-випромінювання, атмосферних впливів та дії вологи / защита от атмосферных влияний и воздействия влаги / advanced UV, water and weather resistance
- глибоко проникає у деревину, підкреслює її структуру / глибоко проникает в древесину, подчеркивает ее структуру / it deeply penetrates into timber, emphasizes the structure of wood
- захист від шкідників деревини, плісняви, грибків та гниття / защита от вредителей древесины, плесени, грибков и гнили / protection against pests of wood, mold, fungi and rot

## Перелік кольорів Дерезозахисного засобу Перечень цветов Дерезозащитного средства A color range of Woodcare product



безкольоровий  
бесцветный / colorless



калужниця  
калужница / marigold




горіхове дерево  
ореховое дерево / nut tree



дуб  
oak



тікове дерево  
тиковое дерево / teak




палісандр  
palisander / palisander



осінній клен  
осенний клен / autumn maple



горобина  
рябина / rowan



червоне дерево  
красное дерево / mahogany

Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.