



Грунтовка глибокого проникнення “Standart”

| Опис продукту | |
|-------------------------------|---|
| Призначення | Грунтовка підходить для внутрішніх робіт. Для підготовки поверхні стін та стелі, можливе використання на різноманітних матеріалах при підготовці поверхні. |
| Властивості | <ul style="list-style-type: none"> - Готова до застосування. - Легко наноситься, проникає у пори та щілини. - Усуває обсіпання мілких частинок. - Утворює після висихання захисну водонепроникну плівку. - Підвищує зчеплення наступного шару з основою. - Може бути застосована під різноманітні покриття (фарби, штукатурки, шпаклівки). - Можна застосовувати при внутрішніх, інтер'єрних та зовнішніх, фасадних роботах. - Не містить органічних розчинників. - Без запаху. - Прозора плівка після висихання. |
| Склад | Водний розчин акрилових полімерів з функціональними добавками. |
| Спосіб застосування | <ul style="list-style-type: none"> - При використанні, температура повітря та поверхні повинна бути від 5 до 35 °С. - Очистити поверхню від бруду, пилу, висолів, мастил, маслянистих речовин, старих побілок (вапняних, крейдових), цвілі та грибкових утворень. - Перед нанесенням перемішати ґрунтовку. - Рівномірно нанести на поверхню валиком, пензлем або щіткою. - При необхідності покращення результату, після висихання нанесіть ще один шар ґрунтовки. |
| Зовнішній вигляд | Молочно-біла рідина. |
| Витрати на 1м ² | 100-200 мл. |
| Час повного висихання | Близько 4-6 годин. Період висихання та розхід матеріалу варіюється в залежності від умов використання: пористості та виду матеріалу поверхні, вологості повітря, температури. Використовувати на: цегляні, гіпсові, бетонні та інші мінеральні поверхні. |
| Додатково | |
| Заходи безпеки | Важливо! При роботі необхідно берегти шкіру, очі та інші слизові оболонки організму. При попаданні, необхідно промити уражену ділянку водою. При подразненні зверніться до лікаря. |
| Зберігання | Зберігати в закритій тарі, при температурі від 5 до 35 °С. При транспортуванні берегти від заморожування. Тару з залишком рідини утилізувати. |
| Гарантійний термін зберігання | 12 місяців від дати втробництва |