



Ґрунтовка глибокого проникнення “Premium” TM Stone House



Опис продукту	
Призначення	Використовується для високоякісних будівельних робіт різноманітного рівня складності. Для зміцнення всіх видів дрібнопористих поглинаючих мінеральних матеріалів. Утворює щільну водонепроникну плівку.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> - Готова до застосування. - Легко наноситься, проникає у пори та щілини. - Зчіплює та підвищує міцність пористої, слабкої основи. - Утворює щільну захисну плівку. - Усуває обсіпання мілких частинок. - Підвищує зчеплення наступного шару з основою - Може бути застосована під різноманітні покриття (фарби, штукатурки, шпаклівки, стяжки, клею для плитки, підлоги з підігрівом) - Можна застосовувати при внутрішніх, інтер'єрних та зовнішніх, фасадних роботах. - Не містить органічних розчинників. - Без запаху.
Склад	Водний розчин акрилових полімерів з функціональними добавками.
Спосіб застосування	<ul style="list-style-type: none"> - При використанні, температура повітря та поверхні повинна бути від +5 °С до +35 °С. - Очистити поверхню від бруду, пилу, висолів, мастил, маслянистих речовин, старих побілок (вапняних, крейдових), цвїлі та грибкових утворень. - Перед нанесенням перемішати ґрунтовку. - Рівномірно нанести на поверхню валиком, пензлем або щіткою. - При необхідності покращення результату, після висихання нанесіть ще один шар ґрунтовки.
Зовнішній вигляд	Молочно-біла рідина.
Витрати на 1м ²	100-200 мл.
Час повного висихання	Близько 3-4 годин. Період висихання та розхід матеріалу варіюється в залежності від умов використання: пористості та виду матеріалу поверхні, вологості повітря, температури. Використовувати на: цегляні, гіпсові, бетонні та інші мінеральні поверхні.
Додатково	
Заходи безпеки	Важливо! При роботі необхідно берегти шкіру, очі та інші слизові оболонки організму. При попаданні, необхідно промити уражену ділянку водою. При подразненні зверніться до лікаря.
Зберігання	Зберігати в закритій тарі, при температурі від +5 °С до +35 °С. При транспортуванні берегти від заморожування. Тару з залишком рідини утилізувати.
Гарантійний термін зберігання	12 місяців від дати виробництва
Фасовка	1л, 5л, 10л.