



Ґрунтовка глибокого проникнення “Professional” TM Stone House



Опис продукту

Призначення	Універсальний матеріал, підходить для зовнішніх та внутрішніх будівельних робіт. Значно знижує водопоглинання, навіть на високо пористих поверхнях. Для підготовки основи під лакофарбові матеріали також при нанесенні шпаклівок, штукатурок, стяжок та теплих підлог.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> - Готова до застосування. - Легко наноситься, проникає у пори та щілини. - Підвищене змочування основи. - Зчіплює та підвищує міцність пористої, слабкої основи. - Усуває обсипання мілких частинок. - Утворює після висихання захисну водонепроникну плівку - Підвищує зчеплення наступного шару з основою - Може бути застосована під різноманітні покриття (фарби, штукатурки, шпаклівки, стяжки, клею для плитки, підлоги з підігрівом) - Можна застосовувати при внутрішніх, інтер'єрних та зовнішніх, фасадних роботах. - Не містить органічних розчинників. - Без запаху. - Прозора плівка після висихання.
Склад	Водний розчин акрилових полімерів з функціональними добавками.
Спосіб застосування	<ul style="list-style-type: none"> - При використанні, температура повітря та поверхні повинна бути від +5 °С до +35 °С. - Очистити поверхню від бруду, пилу, висолів, мастил, маслянистих речовин, старих побілок (вапняних, крейдових), цвілі та грибкових утворень. - Перед нанесенням перемішати ґрунтовку. - Рівномірно нанести на поверхню валиком, пензлем або щіткою. - При необхідності покращення результату, після висихання нанесіть ще один шар ґрунтовки.
Зовнішній вигляд	Молочно-біла рідина.
Витрати на 1м ²	100-200 мл.
Час повного висихання	Близько 3-4 годин. Період висихання та розхід матеріалу варіюється в залежності від умов використання: пористості та виду матеріалу поверхні, вологості повітря, температури. Використовувати на: цегляні, гіпсові, бетонні та інші мінеральні поверхні.
Додатково	
Заходи безпеки	Важливо! При роботі необхідно берегти шкіру, очі та інші слизові оболонки організму. При попаданні, необхідно промити уражену ділянку водою. При подразненні зверніться до лікаря.
Зберігання	Зберігати в закритій тарі, при температурі від +5 °С до +35 °С. При транспортуванні берегти від заморожування. Тару з залишком рідини утилізувати.
Гарантійний термін зберігання	12 місяців від дати виробництва
Фасовка	1л, 5л, 10л.