

AQUA ENAMEL

Акриловая укрывная белая эмаль для всех типов поверхности

Описание продукта	Эмаль акриловая, белого цвета для деревянных поверхностей предназначена для окраски окон, дверей и других деревянных поверхностей снаружи и внутри помещений, а также для окраски, ранее окрашенных деревянных, металлических или минеральных поверхностей. Коллеруется в мягкие пастельные цвета.
Особые свойства	Экологически безопасный и безвредный продукт. Матовый блеск, имеет отличную укрывистость (1 класс, контрастность 99,5), стойкая к мытью (1 класс, потеря за 200 циклов 4 мкм), паропроницаемая, что дает возможность дереву «дышать». Без запаха, легко наносится. Имеет отличную адгезию за счет гибкой акриловой дисперсии.
Сфера применения	Для внутренних и наружных работ. Для всех видов древесины. Применяется для покраски любых деревянных поверхностей: окон, дверей, фасадов, мебели и т.п. Также отлично ложится на любую твердую минеральную и металлическую поверхность (при предварительной обработке специальным грунтом).
Способ нанесения	При хранении продукта возможно расслоение, что не ухудшает её качество. Перед применением тщательно перемешать в течении 5-10 мин. Наносить кистью для акриловых составов или валиком равномерными движениями с втиранием в основание. При нанесении методом распыления, а также для облегчения нанесения, средство можно разбавить водой до 10 %. Во избежание различий в оттенке для окраски сплошной поверхности смешать в одном сосуде достаточное количество колерованной лазури для покраски этого объема.
Подготовка основания	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Очистить поверхность от грязи и пыли, жира и масла. Влажность древесины не должна превышать у хвойных пород 13-15%, у лиственных – 10-12%. Поврежденную поверхность грибками и бактериями, перед покраской необходимо также очистить и обработать антисептическими средствами. Нанести первым слоем на древесину грунт-антисептик Base Impregnate или Organic Protect в зависимости от влажности древесины.
Структура покрытия	Равномерное, пленочное, паропроницаемое, водоотталкивающее. Эффект блеска - матовый.

Атмосферные характеристики	Минимальная температура +8°C для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания. Высокая влажность воздуха и/или низкая температура замедляют процесс сушки. Высокая температура ведет к ускоренному высыханию.
Рабочий инструмент	Рабочие инструменты очистить сразу после использования водой с моющим средством.
Разбавление	Наносить не разбавляя.
Время высыхания (при температуре в 20 °C)	При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность сухая от пыли через 2 часа, на "отлип" – через 4 часа, перекрашивание через 6-8 часов. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания продлевается.
Расход (на один слой)	Расход на один слой, 1 литр на 6-10 кв/м.
Состав, сухой остаток	Акриловая дисперсия, пигменты и наполнители, вода, функциональные добавки. Сухой остаток 52%.
Толщина пленки Содержание ЛОС	Влажная 80 мкм, сухая – 44 мкм. ЕС-ПДК для продукта (кат. А/е): 130 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 30 г/л ЛОС.
Форма поставки	0,8л, 1 л; 2,5 л; 10 л.
Срок хранения	Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке – 24 месяца. Хранить в сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.
Колеровка	Согласно цветовой палитре «Bionic-house».
Техника безопасности	Необходимо соблюдать следующие меры безопасности: Хранить в недоступном для детей месте. Во время и после проведения работ обеспечить хорошую вентиляцию в помещении. При попадании в глаза или на кожу сразу тщательно промыть чистой водой. Не сливать в канализацию, водоемы и на поверхность грунта.
Утилизация	Согласно местным предписаниям.