

Абразивные материалы

# Абразивные круги Hookit™

## 3M™ 255P

### Конструкция:

Основа:	Бумага плотности С (120г/м <sup>2</sup> )
Минерал:	Оксид алюминия (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
Связка:	синтетическая
Насыпка:	закрытая
Зернистость:	P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P400, P500, P600, P800, P1000
Размеры:	внешний ø 75, 115, 125, 150 мм
Особенности:	Пылеотталкивающее покрытие 3M™ Frecut™



### Исполнение:

Диск с системой крепления Hookit™

### Оборудование:

Орбитально-шлифовальная машина

### Принадлежности:

Оправка с системой крепления Hookit™

### Условия хранения и срок годности:

Хранить при температуре 18-22°C и относительной влажности 50-65%. При соблюдении условий хранения, срок годности не ограничен.

### Сертификация:

Предприятия 3M имеют сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 9002. Сертифицировано в установленном законодательством РФ и нормативными документами Таможенного Союза порядке.

### Вид подачи:

Ручная, механическая, автоматическая; в закрытой или открытой рабочей зоне

### Обрабатываемые материалы

Грунт, лак, эмаль, пластик, шпатлёвка, древесина любых пород, смолистая и не смолистая ДСП и МДФ

### Применение

Круг для удаления дефектов на лакокрасочных покрытиях, пластиковых и деревянных изделиях

### Указания по безопасности



Внешний ø, мм	Макс. частота вращения, об/мин
75	18 000
115	13 300
125	12 250
150	8 500

**INTA**

Официальный дистрибьютор 3M™ в Украине  
ООО "ИНТА"  
03035 г. Киев, ул. Василя Липковского 1  
Телефон: +38 050 394 6440  
<https://inta.pro/ru/abrazivnye-materialy-3m>