



KENDA FARBEN - ПРЕДПРИЯТИЕ
С КАЧЕСТВОМ, ПРИЗНАНЫМ
СЕРТИФИКАТОМ ISO 9001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Серия **57**

SINTOFIL

- **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ** **ПРОДУКТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПОДРУБЛЕННЫХ КРАЁВ И КРОМОК СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И СИЛЬНО ПОРИСТЫХ КОЖ В ГАЛАНТЕРЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ (РЕМНЕЙ, СУМОК, ЧЕМОДАНОВ И Т.Д.)**
- **ХАРАКТЕРИСТИКИ** **SINTOFIL** водный раствор смолы, специально сформулированный для подготовительной обработки и закрытия пор на подрубленных краях синтетических материалов (либо сильно впитывающих кож) перед нанесением краски **ORLY**. Такая предварительная обработка позволяет получить эффект выпуклости даже на сильно абсорбирующих материалах.
- **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**
 - Подготовить край при помощи специальной машины без использования воска
 - Хорошо размешать **SINTOFIL**
 - Нанести вручную или специальной машиной достаточное количество продукта
 - Оставить хорошо подсохнуть (минимум 10 - 15 минут); можно использовать сушильный шкаф с температурой 40 - 50°C
 - Обработать край щётками на специальной машине, не придавая сильного давления, выравнивать нанесённый продукт.
 - Нанести краску **ORLY** (см. техническое описание **ORLY** серии 57)
- **ЦВЕТ** 357600 Нетральный
- **РАСТВОРИТЕЛЬ** Для мытья использовать **ВОДУ**; в случае полного высыхания продукта использовать растворитель **SOLVENTE 31708**
- **УПАКОВКА** Канистра по 5 кг - в коробке п. 4 канистры
- **ХРАНЕНИЕ** Продукт храниться в течении 18 месяцев при температуре выше 10°C. в ёмкостях производителя в сухом хорошо проветриваемом помещении. Предохранять от замерзания и излишне высоких температур . Хорошо размешивать перед применением.

16-05-07 RM/pm

Предоставляем Вам вышеизложенные технические информации, которые соответствуют лучшему опыту нашей работы, с целью исключительно ориентировочной без каких-либо обязательств с нашей стороны.