

## Технические характеристики МФУ А3 ч/б HP LJ M5025

<b>Основные данные</b>	
Функции	Чёрно-белая печать, чёрно-белое копирование, обработка чёрно-белых факсов (опция), отправка цветных цифровых изображений
Скорость печати (чёрно-белая, обычное качество, А4)	До 25 стр/мин
Качество печати (чёрно-белая, обычное качество)	До 600 x 600 т/д
Максимальная емкость приёма (листов)	До 250
Опции двусторонней печати	Автоматически (дополнительно)
Скорость копирования (чёрное, черновой режим, А4)	До 25 копии в минуту
Изменение размера при копировании	25 - 400%
Тип сканирования	Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов (ADF)
Улучшенное разрешение при сканировании	До 600 т/д
Стандартная подсоединяемость	Встроенный сервер печати HP Jetdirect для сетей Fast Ethernet, порт Foreign Interface Harness (FIH), порт USB типа А (совместимый со спецификациями USB 2.0), порт USB типа В (совместимый со спецификациями USB 2.0), свободный слот EIO, опциональный аналоговый факс
<b>Характеристики системы</b>	
Функции	Чёрно-белая печать, чёрно-белое копирование, обработка чёрно-белых факсов (опция), отправка цветных цифровых изображений
<b>Скорость печати / процессор / память</b>	
Скорость печати (чёрно-белая, обычное качество, А4)	До 25 стр/мин
Скорость печати (чёрно-белая, обычное качество, А3)	До 13 стр./мин.
Тип процессора	MIPS, встроенный в заказную интегральную микросхему HP
Быстродействие процессора	460 МГц
Стандартное ОЗУ	256 Мб
Максимальная память	512 Мб

Слоты для памяти	Один 100-контактный слот DDR DIMM
<b>Система печати</b>	
Выход первой страницы (чёрно-белая, А4)	< 10 сек.
Нагрузка (А4, в месяц)	До 200000
Качество печати (чёрно-белая, обычное качество)	До 600 x 600 т/д
Опции двусторонней печати	Автоматически (дополнительно)
Стандартные языки управления принтером	Эмуляция HP Postscript, уровень 3, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4
<b>Система копирования</b>	
Скорость копирования (чёрное, черновой режим, А4)	До 25 копии в минуту
Разрешение при копировании (чёрная графика)	До 600 x 600 т/д
Максимальное количество копий	До 1000
Изменение размера при копировании	25 - 400%
<b>Система сканирования</b>	
Тип сканирования	Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов (ADF)
Улучшенное разрешение при сканировании	До 600 т/д
Оптическое разрешение при сканировании	До 600 т/д
Максимальный размер сканируемого оригинала	29.7 x 42.0 см
Цветное сканирование	Да
Оттенки серого	256
Формат файла сканирования	PDF, JPG, TIFF, MTIFF
<b>Функциональность факса</b>	
Количество страниц А4, сохраняемых в памяти	Зависит от количества свободного пространства на жёстком диске
<b>Управление бумагой / печатные носители</b>	
Ёмкость автоматического устройства подачи документов	В стандартной комплектации, 50 листов
Стандартные лотки для бумаги	3
Максимальное количество лотков подачи бумаги	6
Поддерживаемые типы носителей	Бумага (обычная, фотобумага, плакатная), конверты, наклейки, карточки (индексные, поздравительные), прозрачные плёнки
Стандартная емкость	До 600

подачи (листов)	
Максимальная емкость подачи (листов)	До 2100
Стандартная емкость приёма (листов)	До 250
Максимальная емкость приёма (листов)	До 250
Стандартные размеры носителей	A4, B4, B5, A5, A3
Управление бумагой	многоцелевой лоток подачи бумаги на 100 листов, два лотка подачи бумаги на 250 листов, устройство автоматической подачи с реверсом на 50 листов (ADF), опциональное устройство для автоматической двусторонней печати, опциональный лоток подачи бумаги на 500 листов с ящиком для хранения, три опциональных интегрированных лотков для подачи бумаги на 500 листов, лоток приёма бумаги на 250 листов
<b>Прочая техническая информация</b>	
Стандартная подсоединяемость	Встроенный сервер печати HP Jetdirect для сетей Fast Ethernet, порт Foreign Interface Harness (FIH), порт USB типа А (совместимый со спецификациями USB 2.0), порт USB типа В (совместимый со спецификациями USB 2.0), свободный слот EIO, опциональный аналоговый факс
Дополнительные возможности подключения	Сервер печати HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec (J7961A), сервер печати для сетей Gigabit Ethernet HP Jetdirect 625n (J7960A), сервер печати для сетей Fast Ethernet HP Jetdirect 620n (J7934A), беспроводной сервер печати стандарта 802.11g HP Jetdirect ew2400 (J7951A), сервер печати для сетей Fast Ethernet HP Jetdirect en3700 J7942A, сервер печати для сетей Fast Ethernet HP Jetdirect 175x (J6035D), высокопроизводительный жёсткий диск Serial ATA J7989G, параллельная плата HP 1284B J7972G, плата соединения HP Jetdirect J4135A, беспроводной адаптер Bluetooth HP bt450 для принтера и ПК (Q6398A), беспроводной адаптер для принтера HP bt400 Bluetooth (Q6399A)
Совместимые операционные системы	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003; Mac OS X v 10.2 и выше; В дальнейшем поддержка Windows Vista™ (дополнительную информацию ищите на нашем сайте <a href="http://www.hp.com/go/windowsvista">www.hp.com/go/windowsvista</a> )
Минимальные системные требования	Процессор с тактовой частотой 133 МГц, ОЗУ 64 Мб, 40 Мб свободного пространства на жёстком диске, сетевой порт или порт USB
Панель управления	4 кнопки контроля задания, 13-клавишная цифровая клавиатура, графический сенсорный дисплей, 3 индикатора состояния устройства, 1 кнопка, регулирующая контрастность дисплея
Ёмкость жёсткого диска	Стандартно 40 Гб
Потребляемая мощность	до 0,1 Вт (в выключенном состоянии), до 24 Вт (в "спящем" режиме), до 280 Вт (в состоянии готовности), до 600 Вт (при печати), до 1265 Вт (при копировании); стандартное потребление

	электроэнергии (ТЕС): 5,628 кВт-ч в неделю
Требования к питанию	Входное напряжение: 115-127 В перем. тока (+/-10%), 60 Гц (+/-2 Гц), 12 А; 220-240 В перем. тока (+/-10%), 50 Гц (+/-2 Гц), 6 А
Диапазон температур при эксплуатации	от 15 до 35° С
Размеры (Ш x Г x В)	610 x 571 x 584 мм
Вес	55 кг
Комплектация	Многофункциональное устройство HP LaserJet 5025 (включает устройство печати, сканер, автоматическое устройство подачи документов (ADF), жёсткий диск объёмом 40 Гб и панель управления), шнур питания, картридж с тонером на 15000 страниц, накладка на панель управления, Руководство по началу работы с устройством, настенный плакат, компакт-диск с ПО драйвера принтера
Гарантия	Гарантия на аппаратную часть сроком один год с обслуживанием на месте, а также техническая поддержка по телефону и через Интернет (варьируется в зависимости от региона)
Послегарантийное обслуживание и ремонт	Посетите наш веб-сайт: <a href="http://printerservice.com.ua/g2443644-servisnoe-obslyzhivanie-orgtehniki">http://printerservice.com.ua/g2443644-servisnoe-obslyzhivanie-orgtehniki</a>