

TX WorkCentre 5020DN

5020DN

Базовые конфигурации

Стандартные функции	Печать/Копирование/Сканирование
Скорость копирования/ печати, А4, Моно	20
Время выхода первого отпечатка	
Податчик документов	Дуплексный автоматический податчик оригиналов: 50листов
Двусторонняя печать	Стандартно
Память устройства	128 мб стандартно / 128 Мб максимально
Максимальная нагрузка	25000 страниц в месяц

Копирование

Разрешение	стандартное: 600 x 600 точек на
Функции копирования	Режимы электронной подборки; Автоопределение размера оригинала; Тиражирование копии после однократного сканирования; Диапазон уменьшения/увеличения 50 - 200% с настраиваемыми коэффициентами, с шагом 1%; Режим Фото (улучшенный контраст); Встроенный аудитор

Диапазон копий	янв.99
Процессор	400 МГц
Сетевые интерфейсы	USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet

Печать

Языки описания страниц	PCL
Разрешение печати	стандартное: 600 x 600 точек на дюйм
Двусторонняя печать	Стандартно
Функции печати	N-Up (2-Up, 4-Up), автосоответствие, клонирование, режим постера и водяных знаков, копирование ID карточек

Сканирование

Сканирование в	Через TWAIN драйвер/Scan to PC, Scan to Mailbox
----------------	---

Скорость сканирования, Моно, изображений в мин	20
Разрешение сканирования	до 600x600
Материалы для печати	
Запас бумаги, Стандартно	Стандартный лоток 250 листов Обходной лоток 50 листов
Запас бумаги, Дополнительно	500
Плотность бумаги	60 - 110 г/кв. М
Размер бумаги	A3-A5, Letter, Legal, Executive, B5
Емкость принимающих устройств, Стандартно	250

Управление устройством

Функции безопасности, Аудитрон на 10 учетных записей
Стандартно
Учет работ Учет копирования - контроль доступа и отслеживание
использования устройства
Физические размеры
Размеры 595 x 532 x 605 мм

Послегарантийное обслуживание и ремонт

Посетите наш веб-сайт: <http://printerservice.com.ua/g2443644-servisnoe-obsluzhivanie-orgtehniki>