

THERMACUT

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ



Охлаждающая жидкость предназначена для систем охлаждения установок плазменной резки и сварки. Жидкость не электропроводна, предохраняет все части системы, в том числе кабель-шланговые пакеты от электрохимической коррозии.

Технические характеристики:

- электропроводность до 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$;
- PH 6-8;
- температура замерзания - 12°C.

Состав:

- деионизированная вода 70%;
- пропиленгликоль 30%.

Данную охлаждающую жидкость можно использовать взамен и совместно с оригинальной жидкостью.

T13000 - канистра 5 л (используется для систем HYPERTHERM®)



A GLOBAL PROVIDER OF THERMAL CUTTING TECHNOLOGY

THERMACUT[®]
THE CUTTING COMPANY[®]

ООО "ТЕРМАКАТ УКРАИНА ГМБХ"
ТЕЛ: +38 044 403 16 99
INFO@THERMACUT.UA

WWW.THERMACUT.UA
МОБ: +38 050 336 33 91
ФАКС: +38 044 403 16 99

ОФИС ЛЬВОВ: +38 050 382 4668
ОФИС НИКОЛАЕВ: +38 050 333 8161
ОФИС ХАРЬКОВ: +38 050 417 6068