

POLYESTER FLEECE 60g

(ПОЛИЭСТЕР ФЛИС 60г)

Полиэстеровый холст для усиления гидроизоляционных мембран

Описание-Область применения

Полиэстеровый холст 60 г/м² нетканый, на основе ПЭТ, используется для локального или полного армирования различных гидроизоляционных мембран (например, ISOFLEX, ISOFLEX-PU 500, AQUAMAT-ELASTIC и т.д.), в случае, когда на поверхности имеются локальные или многочисленные трещины, а также для усиления углов, мест примыкания и т.д.

Упаковка

1 м×50 м. рулон (50 м²), 10 см×50 м. рулон.

Срок годности – Хранение

Хранить в оригинальной закрытой упаковке, в помещении, защищенном от влажности и УФ-лучей.

Технические характеристики

Вес:	60 г/м ² (мин. 54 – мак. 66)
Толщина:	0,55 мм
Прочность при растяжении: (EN ISO 13934-2)	
- продольное направление (MD):	160 Н
- поперечное направление (CD):	150 Н
Удлинение при разрыве: (EN ISO 13934-2)	
- продольное направление (MD):	30-65 %
- поперечное направление (CD):	35-80%

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
HEADQUARTERS – FACTORY:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios
Tel.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475
www.isomat.ru e-mail: info@isomat.ru