

PE 15-25 Set (615250500) Кутова полірувальна машина Пластиковий кофр

№ для замовлення 615250500

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430324191



Альтернативне зображення



- Ремонтний комплект з потужною полірувальною машиною для реставрації балок і структурування деревини
- Максимальна продуктивність завдяки двигуну потужністю 1 500 Вт і потужному планетарному редуктору
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) з регульовальним коліщатком: для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається константною під навантаженням
- Скоба-рукоятка, що регулюється без використання інструментів, для безпечного і рівномірного ведення під час роботи
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Електронний плавний пуск для запуску без поштовхів
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Автоматичне відключення вугільних щіток для захисту двигуна

Технічні дані**Характеристики**

| | |
|---|-----------------|
| Для опорних дисків макс. до | 180 mm |
| Номинальна споживана потужність | 1500 W |
| Віддавана потужність | 870 W |
| Кількість обертів холостого ходу | 700 - 2500 /min |
| Кількість обертів при номінальному навантаженні | 2250 /min |
| Крутний момент | 18 Nm |
| Різьба шпинделя | M 14 |
| Вага без кабелю | 2.4 kg |
| Довжина кабелю | 4 m |

Вібрація

| | |
|--|----------------------|
| Полірування | 2.9 m/s ² |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s ² |
| Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки | 2.8 m/s ² |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s ² |

Звукова емісія

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Рівень звукового тиску | 90 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LWA) | 101 dB(A) |
| Погрішність виміру K | 3 dB(A) |

Комплект поставки

Додаткова рукоятка
Захисні окуляри
3 дискові щітки (130 мм; P46, P60, P80)
Пластиковий кофр