

LSV 5-225 Comfort (600136000) Шліфувальна машина з довгою рукояткою
Пластиковий кофр; з можливістю регулювання довжини рукоятки

№ для замовлення 600136000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430282675



Альтернативне зображення



- Для зручного шліфування шпакльованих поверхонь стін та стелі
- Світлодіодне розсіяне світло підключається для своєчасного впізнавання та ліквідації нерівностей та борозенок
- Оптимальний баланс під час роботи завдяки зміщенню центра ваги машини від голівки
- Регулювання довжини рукоятки: рукоятка без інструментів адаптується до приміщень з обмеженим доступом чи з високою стелею
- Загальну довжину можна збільшити до 2,1 м з додатковим подовжувачем (приладдя)
- Технологія M-Clean: ефективне відсмоктування пилу корпусом без шлангів забезпечує максимальну гнучкість використання шліфувальної голівки
- Ідеальне пристосування гнучкої шліфувальної голівки до поверхні гарантує високий результат
- Оптимальне видалення пилу завдяки підпружиненому щітковому вінцеві, який пристосовується до будь-якої поверхні
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VC) для управління кількістю обертів залежно від властивостей матеріалу та підтриманні її майже константною під навантаженням
- Ергономічна трубка-рукоятка з алюмінію та Т-образна ручка забезпечують зручне тримання в різних позиціях
- Заміна вала здійснюється просто, швидко та без інструментів навіть на будівельному майданчику в разі потреби
- Можна ставити машину без ризику перегнути шланг чи кабель
- Широкий асортимент шліфувальних засобів для різноманітних сфер використання
- Можливість підключення універсального пилососа

Технічні дані

Характеристики

Діаметр тарілчастого шліфувального круга	225 mm
Кількість обертів холостого ходу	1000 - 1650 /min
Номінальна споживана потужність	500 W
Віддавана потужність	270 W
Можлива довжина машини	1.1 / 1.6 / 2.1 m
Вага без кабелю	4.5 kg
Довжина кабелю	4 m

Вібрація

Шліфування поверхні	2.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	76 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	87 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Тарілчастий шліфувальний круг (дуже м'який)
 Перфоровані шліфувальні аркуші на липучках (по 1 аркушу P80, P100, P120, P150)
 Гнучкий вал (для заміни)
 З'єднувальна муфта
 Подовжувач
 Шестигранний ключ
 Пластиковий кофр