

BS 200 Plus (604220000) Комбінований стрічково-шліфувальний верстат
Картонна коробка

№ для замовлення 604220000

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792226050



Альтернативне зображення



- Універсальний комбінований інструмент зі шліфувальною стрічкою і шліфувальним диском для обробки деревини й металу
- Для шліфування, заточення, зачищення та зняття іржі на сталі і металах, кухонних приборах, інструментах і садово-городніх пристроях
- Придатний для використання щіток зі сталевим дротом для видалення іржі
- Вбудований світлодіодний ліхтар для оптимального освітлення робочої зони
- Великий важіль для шліфувальної стрічки з можливістю плавного нахилання на 90° для двох поширених варіантів довжини шліфувальної стрічки
- Регулювання нахилу важеля шліфувальної стрічки без інструментів
- Гнучка робота на великій площі шліфування або альтернативно на заокругленні шліфувальної стрічки
- Роз'єм для пристрою всмоктування пилу на важелі для шліфувальної стрічки, сумісний з поширеними з'єднувальними муфтами
- Гумове приводне колесо у важелі для шліфувальної стрічки з канавками для швидкого відведення тепла
- Можливість швидко і без інструмента заміни шліфувальної стрічки після відкриття кришки
- Максимально плавний рух і тривалий час експлуатації дисків завдяки високоякісним кріпильним фланцям

Технічні дані

Характеристики

Шліфувальні диски (Ø x товщина x отвір)	200 x 25 x 32 mm
Кількість обертів холостого ходу	2980 /min
Напруга в мережі	220 - 240 V
Номинальна споживана потужність	600 W
Віддавана потужність	450 W
крутний момент	2.7 Nm
Довжина кронштейна шліфувальної стрічки	480 mm
Ширина шліфувальної стрічки	50 mm
Довжина шліфувальної стрічки	1000 / 1020 mm
Підключення для всмоктувального пристрою	33 mm
Вага	16.9 kg
Довжина кабелю	1.8 m

Комплект поставки

Наждачний диск з окису алюмінію 60 N
Тканинна шліфувальна стрічка K 60
Скло для захисту очей від іскор
Тримач для заготовки
Шестигранний ключ