

OFE 738 (600738000) Фрезер Картонна коробка

№ для замовлення 600738000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430088109



Альтернативне зображення



- Стабільна та стійка до скручування направляюча з 2 колонками для максимальної точності
- Загартований та шліфований змінний цанговий затискач для точного концентричного обертання приладдя
- Фіксатор шпинделя для полегшення заміни фрез
- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VC) для управління кількістю обертів залежно від властивостей матеріалу та підтриманні її майже константною під навантаженням
- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Електронне аварійне відключення двигуна при блокуванні приладдя для безпечної роботи
- Опорна пластина з алюмінієвого лиття під тиском з покриттям для легкого ковзання
- Автоматичне відключення вугільних щіток для захисту двигуна
- З проміжною пластиною також використовується на направляючій (приладдя)
- Байонетне кріплення двигуна у фрезерній насадці, завдяки чому підходить для роботи з гнучкими валами
- Можливість підключення універсального пилососа

Технічні дані**Характеристики**

Макс. висота ходу	50 mm
Кількість обертів холостого ходу	13000 - 34000 /min
Номінальна споживана потужність	710 W
Віддавана потужність	430 W
Кількість обертів при номінальному навантаженні	24000 /min
Отвір цангового затискача	8 mm
Вага без кабелю	3 kg
Довжина кабелю	4 m

Вібрація

Фрезерування МДФ	6 m/s ²
Погрішність виміру К	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	83 dB(A)
Рівень звукової потужності (LWA)	94 dB(A)
Погрішність виміру К	3 dB(A)

Комплект поставки

Паралельний упор
З'єднувальна деталь для пиловидалення
Гайковий ключ