

**STA 18 LTX 100 (601002890) Акумуляторний лобзик  
18V; Картонна коробка**

№ для замовлення 601002890

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430324603



Альтернативне зображення



- Надзвичайно зручний завдяки малому діаметру рукоятки та поверхні з м'якою оболонкою Softgrip
- Високоточне розпилювання з урахуванням властивостей матеріалу завдяки регулюванню частоти ходів, маятниковому ходу та низькій напрямній пиляльного полотна з пружинними опорами
- Metabo Quick для заміни пилкового полотна без інструментів, з автоматичним викидом
- Функція видування стружки забезпечує вільну видимість зони розпили
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технічні дані

### Характеристики

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Напруга акумуляторного блока                       | 18 V            |
| Глибина різання деревини                           | 100 mm          |
| Глибина різання кольорових металів                 | 25 mm           |
| Глибина різання сталевих листів                    | 10 mm           |
| Діапазон нахилу від / до                           | - 45 / + 45 °   |
| Рівні маятникового ходу                            | 4               |
| Частота ходів пилкового полотна при холостому ході | 550 - 2800 /min |
| Хід пилкового полотна                              | 22 mm           |
| Вага без акумуляторного блока                      | 1.9 kg          |
| Вага з акумуляторним блоком                        | 2.3 kg          |

### Вібрація

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Пиляння деревини     | 8.8 m/s <sup>2</sup>  |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Пиляння металу       | 11.8 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Звукова емісія

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Рівень звукового тиску           | 83 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 94 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 3 dB(A)  |

## Комплект поставки

Всмоктувальний патрубок  
 Захисне скло  
 Захисна пластина від сколів  
 Шестигранний ключ  
 без акумуляторного блока, без зарядного пристрою