

**KS 18 LTX 57 (601857700) Акумуляторна ручна дискова пила**  
**18V 2x5.2Ah Li-Power; Зарядний пристрій ASC 55; metaBOX 340**

№ для замовлення 601857700

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430327369



Альтернативне зображення



- Потужна, легка акумуляторна ручна дискова пила для універсального застосування на будмайданчику
- Алюмінієва опорна плита може використовуватися безпосередньо на напрямних шинах Metabo, а також Mafell, Bosch, Festool, Makita, HIKOKI, Hilti й інших виробників.
- Інерційне гальмо зупиняє пиляльне полотно дуже швидко та підвищує рівень безпеки
- Точні криволінійні розпили під кутом до 50°, з практичною точкою фіксації на 45°
- 0°-положення додатково регулюється для максимальної точності пиляння
- Чітко видимий індикатор різання для розпилювання по розмітці
- Рукоятка з нековзною накладкою Softgrip для надійного ведення
- Можливість підключення універсального пилососа
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технічні дані

### Характеристики

|   |             |
|---|-------------|
| Вид акумуляторного блока                | Li-Power    |
| Напруга акумуляторного блока            | 18 V        |
| Ємність акумулятора                     | 2 x 5.2 Ah  |
| Діапазон нахилу від / до                | 0 / + 50 °  |
| Регульована глибина різання             | 0 - 57 mm   |
| Макс. глибина різання при 90°           | 57 mm       |
| Макс. глибина різання при 45°           | 43 mm       |
| Макс. глибина різання з напрямною шиною | 52 mm       |
| Пилковий диск, Ø x отвір                | 165 x 20 mm |
| Кількість обертів холостого ходу        | 4600 /min   |
| Макс. швидкість різання                 | 40 m/s      |
| Вага без акумуляторного блока           | 2.8 kg      |
| Вага з акумуляторним блоком             | 3.5 kg      |

### Вібрація

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Пиляння ДСП          | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Звукова емісія

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Рівень звукового тиску           | 92 dB(A)  |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 103 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 3 dB(A)   |

## Комплект поставки

Твердосплавне пиляльне полотно для циркулярної пили (18 зубців)  
Паралельний упор  
Шестигранний ключ  
2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 5,2 А-год)  
Зарядний пристрій ASC 55 "AIR COOLED"  
metaBOX 340