

AS 18 L PC (602021000) Акумуляторний пиросос**18V 2x5.2Ah Li-Power; Зарядний пристрій ASC 55; Картонна коробка; з ручним очищенням фільтру**

№ для замовлення 602021000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430321251



Альтернативне зображення



- Легкий і компактний акумуляторний пиросос для видалення пилу й тирси, придатний для мобільного використання
- Промисловий акумуляторний пилосос, сертифікований відповідно до норм ЄС для пилу класу L
- PressClean (очищення під тиском): ручне очищення фільтру сильним повітряним потоком при натисканні кнопки у відсік накопичення бруду.
- З інтегрованою функцією "продування": для видування, сушіння та відведення відпрацьованого повітря
- Режим Eco для тривалішого часу роботи без заряджання акумулятора; режим Boost для максимальної потужності
- Великий кутовий вимикач для простого увімкнення/вимкнення, також за допомогою ноги
- З еластичним шлангом для комфортного поводження та максимальної свободи руху під час всмоктування
- Практичні відділення для зберігання другого акумуляторного блоку, зарядного пристрою, насадок і шланга
- Компактний MetaLoc-дизайн для встановлення кофрів MetaLoc
- Міцний корпус з гумовими протекторами на опорній поверхні забезпечує захист підлоги і запобігає ковзанню
- Просте транспортування за допомогою ергономічної ручки або ременя для перенесення
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	Li-Power
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ємність акумулятора	2 x 5.2 Ah
Продуктивність повітря (на турбіні)	2100 l/min
Розрідження повітря	120 hPa (mbar)
Робоча площа фільтра	3600 cm ²
Об'єм контейнера	7.5 l
Всмоктувальний шланг, Ø	32 mm
Довжина шлангу	3.5 m
Вага без акумуляторного блока	6.9 kg
Вага з акумуляторним блоком	7.5 kg

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	72 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	84 dB(A)
Погрішність виміру K	2.4 dB(A)

Комплект поставки

Еластичний всмоктувальний шланг (Ø 32 мм / 0,7–3,5 м)
 Фільтрувальний мішок з нетканих матеріалів
 Всмоктувальна насадка (ширина 120 мм)
 Насадка для швів
 Ремінь для носіння
 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 5,2 А*год.)
 Зарядний пристрій ASC 55 "AIR COOLED"