

Технический бюллетень
АДИНОЛ-ДМ
(ADINOL-DM)



Добавка – гидроизолятор растворов и неармированного бетона

Описание

АДИНОЛ-ДМ - жидккая добавка, обеспечивающая водонепроницаемость цементных, известково-цементных растворов. Повышает эластичность и уплотняет растворы. Исключает расслоение «свежих» растворов. Повышает стойкость к коррозионно-активным веществам. Водонепроницаемость достигается благодаря равномерному распределению активных водоотталкивающих агентов в теле раствора. Гидрофобизирующий эффект в соответствии с ДСТУ Б.В.2.7.-65-97 составляет 1,8 раза.

Применение

АДИНОЛ-ДМ применяется для приготовления водонепроницаемых цементных растворов, штукатурки.

Технические характеристики

Цвет:	желтый прозрачный
Вязкость:	90 мПа сек (по Брукфилду, +23 °C)
Плотность:	1,04 кг/л

Инструкции

АДИНОЛ-ДМ может добавляться :

- Либо в воду для смешивания во время приготовления бетона или раствора.
- Либо в готовую смесь непосредственно перед ее использованием.

В этом случае для равномерного распределения АДИНОЛ-ДМ в смеси необходимо дополнительно перемешать раствор в течение 4 – 5 минут.

Дозировка – Расход

- Для цементных растворов:
1 кг на 100 кг цемента
- Для известково-цементных штукатурных растворов:
1 кг на 100 кг вяжущего материала (цемент + известь)
- Для неармированного бетона:
0,8 кг на 100 кг цемента

Упаковка

Пластиковые контейнеры по 1 кг, 5 кг, 10 кг и бочки по 50, 220 кг.

Хранение

Срок хранения – минимум 18 месяцев в нераскрытом контейнере при температуре выше 0 °C.

Это ВАЖНО!

- Перед использованием тщательно перемешать. Осадок не является дефектом.
- Превышение дозировки вызывает замедление схватывания и уменьшает конечную прочность бетона.