

HS 8855 (608855000) Кущоріз**Картонна коробка**

№ для замовлення 608855000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430180834



Альтернативне зображення



- Двоступінчастий понижуючий редуктор для роботи з дуже високою ефективністю
- Запатентована система рукояток Metabo з додатковим вимикачем дозволяє розширити видимість робочої зони майже на 50 %
- Незначна вага для роботи без втоми
- Запатентована механічна система миттєвої зупинки ножа (за 0,05 секунди) для більшої безпеки
- Ножі особливої геометрії менше спрацьовуються, завдяки чому термін експлуатації збільшено на 200 %
- Чистий розріз завдяки двосторонньому алмазному заточенню ножів під кутом 30°
- Безпечний нижній ніж гарантує високу безпеку роботи
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: захищає ніж та механізм передачі при блокуванні сторонніми предметами
- Робота без втоми завдяки ергономічній дуговій рукоятці та оптимальному розташуванню центру ваги
- Ніж ножиць, що рухається у протилежному напрямку, для оптимальної плавності ходу
- Зручний для користувача відвід повітря у будь-якій робочій ситуації
- Дуже зручне сервісне обслуговування завдяки кришці для заміни вугільної щітки та кабелю
- Система ослаблення натягу кабелю - запобігає випадковому випаданню штекера з розетки
- Пристрій захисту від ударів захищає користувача та механізм передачі від зворотнього поштовху

Технічні дані

Характеристики

Макс. товщина різання	26 mm
Довжина різання	55 cm
Ножовий зазор	34 mm
Кількість ходів без навантаження	2900 /min
Номінальна споживана потужність	660 W
Вага без кабелю	4.1 kg
Довжина кабелю	0.3 m

Вібрація

Холостий хід	3.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	84 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	95 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Захист від ударів
Футляр для зберігання