

HS 8865 (608865000) Кущоріз**Картонна коробка**

№ для замовлення 608865000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430180872



Альтернативне зображення



- Двоступінчастий понижуючий редуктор для роботи з дуже високою ефективністю
- Запатентована система рукояток Metabo з додатковим вимикачем дозволяє розширити видимість робочої зони майже на 50 %
- Незначна вага для роботи без втоми
- Запатентована механічна система миттєвої зупинки ножа (за 0,05 секунди) для більшої безпеки
- Ножі особливої геометрії менше спрацьовуються, завдяки чому термін експлуатації збільшено на 200 %
- Чистий розріз завдяки двосторонньому алмазному заточенню ножів під кутом 30°
- Безпечний нижній ніж гарантує високу безпеку роботи
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: захищає ніж та механізм передачі при блокуванні сторонніми предметами
- Робота без втоми завдяки ергономічній дуговій рукоятці та оптимальному розташуванню центру ваги
- Ніж ножиць, що рухається у протилежному напрямку, для оптимальної плавності ходу
- Зручний для користувача відвід повітря у будь-якій робочій ситуації
- Дуже зручне сервісне обслуговування завдяки кришці для заміни вугільної щітки та кабелю
- Система ослаблення натягу кабелю - запобігає випадковому випаданню штекера з розетки
- Пристрій захисту від ударів захищає користувача та механізм передачі від зворотнього поштовху

Технічні дані**Характеристики**

Макс. товщина різання	26 mm
Довжина різання	65 cm
Ножовий зазор	34 mm
Кількість ходів без навантаження	2900 /min
Номинальна споживана потужність	660 W
Вага без кабелю	4.2 kg
Довжина кабелю	0.3 m

Вібрація

Холостий хід	3.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	84 dB(A)
Рівень звукової потужності (LWA)	95 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Захист від ударів

Футляр для зберігання