



# Електричні повідкові штабелери **EJS 212-230**

Висота підйому: 2500-6000 мм / Вантажопідйомність: 1200-3000 кг

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

Потужні та надійні серії EJC 2 з високою висотою підйому та великою залишковою вантажопідйомністю ідеально підходять для інтенсивної роботи та для завантаження та розвантаження важких вантажів на великих висотах. Крім того, наші допоміжні системи operationCONTROL, що попереджають про перевищення залишкової вантажопідйомності, або попередній вибір висоти підйому positionCONTROL, забезпечують безпечну та ефективну роботу з вантажем. Підйомні колісні балки, у свою чергу, забезпечують безпроблемний переїзд через нерівності підлоги, а також пороги та пандуси. EJC 2z також може перевозити дві палети одночасно, що значно збільшує обробку вантажів. Завдяки оптимальній координації між контролером та нашими потужними трифазними двигунами, що не потребують обслуговування, споживання енергії цих надійних штабелерів значно нижче. Підйомний мотор також вражає своїми потужними робочими характеристиками, при чому тихий і дозволяє складати товар більш плавно та обережно.



Жодних турбот. Жодних компромісів.

Li-ion Guarantee Plus від Jungheinrich – це 8-ми річна гарантія продуктивності наших високоякісних літій-іонних акумуляторів, так що ви можете повністю зосередитися на своїх завданнях без жодних турбот.



100% задоволення. Гарантовано.

Ми впевнені, що переконаємо вас нашою літій-іонною технологією. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої технології, якою користувалися раніше, не зазначаючи причин.

\* У відповідності з умовами гарантії – подробиці див. на веб-сайті.

## Всі переваги одним поглядом

- Висота підняття до 6 м і висока залишкова вантажопідйомність.
- Опціональне електричне кермове руків'я для високопродуктивної роботи без втоми.
- Пропорційна гідравліка для чутливого підйому та опускання.
- Довге руків'я керування та оптимальна видимість на вил.

Ваш штабелер **Jungheinrich**  
для максимальної вигоди.

# Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/навантаження	Швидкість руху без вантажу	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Швидкість підйому без вантажу
ЕЈС 212	1200 кг	6 км/ч	2118 мм	0,4 м/сек
ЕЈС 214	1400 кг	6 км/ч	2228 мм	0,3 м/сек
ЕЈС 216	1600 кг	6 км/ч	2228 мм	0,3 м/сек
ЕЈС 220	2000 кг	6 км/ч	2300 мм	0,34 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"  
вул. Качалова, 5-Г  
03126, Київ, Україна  
тел. 044 583 1 583  
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua

Заводи, центри збуту і сервіс  
Jungheinrich у Європі ISO 9001/ ISO  
14001.

ISO 9001  
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні  
засоби Jungheinrich відповідають  
європейським вимогам безпеки.



**JUNGHEINRICH**