



ООО «ОСВ Технолоджи»
ул. Гвардейская, 190, Олешки, Херсонская область, 75101, Украина
Мобильный/viber: +380 67 553-95-79, +380 95 720-67-86
Электронная почта: info@osv.com.ua
Веб-сайт: www.osv.com.ua

Добавки Acrylic One

Техническая спецификация

Для оптимизации работы с композитным материалом Acrylic One доступны добавки, которые могут ускорить время переработки, а также загустить смесь.

Произведено в Голландии.

Преимущества

- Простота использования
- Возможность регулировать время жизни и вязкость готовой смеси

УСКОРИТЕЛЬ

Используется для сокращения времени жизни смеси Acrylic One, а также, для коррекции задерживающих эффектов некоторых пигментов и наполнителей.

Всегда добавляйте Ускоритель в смолу Acrylic One.

Рекомендованный расход - **не более 1% от общего веса смеси.**

ЗАГУСТИТЕЛЬ

Это специальная добавка, тиксотропный агент, который используется для загущения смеси Acrylic One до состояния пасты, чтобы ее можно было наносить на вертикальные поверхности.

Добавьте загуститель в подготовленную смесь Acrylic One до достижения желаемой вязкости.

Максимальный рекомендованный расход - **2% от общего веса смеси.**

Хранение

Срок хранения - 1 год в закрытой упаковке. Хранить в месте, защищенном от мороза и прямых солнечных лучей.

Сервис

Наш отдел по техническому применению всегда к Вашим услугам.

Наши данные основаны на нашем прежнем опыте и не представляют гарантии в свете судебной практики. Из изложенного не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта и бесплатных советов и консультаций.