



ТОВ «ОСВ Технолоджи»  
вул. Гвардійська, 190, Олешки, Херсонська область, 75101, Україна  
Мобільний/viber: +380 67 553-95-79, +380 95 720-67-86  
Електронна пошта: info@osv.com.ua  
Веб-сайт: [www.osv.com.ua](http://www.osv.com.ua)

# Добавки Acrylic One

## Технічна специфікація

Для оптимізації роботи з композитним матеріалом Acrylic One доступні добавки, які можуть прискорити час переробки, а також загустити суміш.

**Вироблено у Нідерландах.**

### Переваги

- Простота використання
- Можливість регулювати час життя та в'язкість готової суміші

### ПРИСКОРЮВАЧ

Використовується для скорочення часу життя суміші Acrylic One, а також, для корекції затримуючих ефектів деяких пігментів і наповнювачів.

Завжди додавайте Прискорювач у смолу Acrylic One.

Рекомендована витрата – **не більше 1% від загальної ваги суміші.**

### ЗАГУЩУВАЧ

Це спеціальна добавка, тиксотропний агент, який використовується для загушення суміші Acrylic One до стану пасти, щоб її можна було наносити на вертикальні поверхні.

Додайте Загущувач у підготовлену суміш Acrylic One до досягнення бажаної в'язкості.

Максимальна рекомендована витрата – **2% від загальної ваги суміші.**

### Зберігання

Термін зберігання – 1 рік у закритій упаковці. Зберігати у місці, захищеному від морозу та прямих сонячних променів.

### Сервіс

Наш відділ технічного застосування завжди до Ваших послуг.

Наші дані засновані на нашому колишньому досвіді і не дають гарантій у світлі судової практики. З викладеного вище не може бути встановлена відповідальність, що перевищує вартість нашого продукту та безкоштовних порад та консультацій.