

**RM 36-18 LTX BL 36 (601716650) Акумуляторна газонокосарка  
18V 2x5.2Ah Li-Power; Зарядний пристрій ASC 55; Картонна коробка**

№ для замовлення 601716650

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792218208



Альтернативне зображення



- Компактна маневрена акумуляторна газонокосарка для косіння й мульчування близько до країв на ділянках площею до 350 м<sup>2</sup>
- Скошену масу можна збирати в гнучкий контейнер для трави або зразу на місці мульчувати і розкидати на газон
- Потужний безщітковий двигун гарантує високу продуктивність різання й довгий час роботи на одній зарядці акумулятора
- Центральне, просте у використанні 5-ступеневе регулювання висоти зрізання
- Чисте зрізання близько до країв завдяки високоякісному серповидному ножу і вбудованому гребінцю для трави
- Ергономічна робота завдяки регульованій по висоті рукоятці-скобі з прогумованою зоною захвату
- Легке маневрування завдяки легкій пластиковій кришці
- Просте транспортування й ергономічне зберігання завдяки ручкам для перенесення й рукоятці, що двічі складається, зі швидкотатисною гайкою
- Контейнер для трави з віконцем для індикації заповнення
- Екологічний і тихий завдяки режиму роботи від акумулятора, який дозволяє використовувати прилад також у зонах, що потребують тиші
- 100 % сумісність у класі 18 В: висока продуктивність при 36 В завдяки двом акумуляторним блокам по 18 В від Metabo
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Технічні дані****Характеристики**

Вид акумуляторного блока	Li-Power
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ємність акумулятора	2 x 5.2 Ah
Ширина різання	36 cm
Висота різання	20 - 70 mm
Рівні висоти різання	5
Об'єм мішка для матеріалу	45 l
Кількість обертів холостого ходу	4000 /min
Вага без акумуляторного блока	12.6 kg
Вага з акумуляторним блоком	14 kg

**Вібрація**

Холостий хід	0.55 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звукова емісія**

Рівень звукового тиску	75 dB(A)
Рівень звукової потужності (LWA)	90 dB(A)
Погрішність виміру K	1.86 dB(A)

**Комплект поставки**

- Контейнер для трави
- Серповидний ніж
- Клин для мульчування
- Захисний ключ
- 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 5,2 А\*год.)
- 2 Зарядні пристрої ASC 55 «AIR COOLED»