

# \* PRODUCT INFORMATION \*

## ***SLIPKOTE® POLYUREA MP-2 GREASE***

### **ОПИСАНИЕ:**

**SLIPKOTE® POLYUREA MP-2 GREASE** – вторая генерация полимочевинной смазки. Это единственная в своем роде, многоцелевая смазка с высокими эксплуатационными качествами, производимая по передовой технологии. Она будет вытеснять смазки на литиевых и комплексных литиевых мылах, потому что превосходит их по максимальной рабочей температуре, низкотемпературным свойствам и водостойкости. Испытания смазки **SLIPKOTE® POLYUREA MP-2 GREASE** доказали, что она служит минимум в два раза дольше литиевых и комплексных литиевых смазок.

### **ПРИМЕНЕНИЕ:**

Смазка **SLIPKOTE® POLYUREA MP-2 GREASE** применима для множества ответственных узлов автомобиля, сельскохозяйственных и дорожных машин, а также в промышленности. Она рекомендуется для подшипников колес с дисковыми тормозами, которые нагреваются до высокой температуры. Это идеальная смазка для элементов ходовой части и шарнирных соединений транспортных средств, благодаря низкотемпературным свойствам, стабильности и водостойкости.

Индустриальное применение смазки **SLIPKOTE® POLYUREA MP-2 GREASE** включает: строительное оборудование, бумагоделательное и сталелитейное производство, конвейеры, и другое оборудование, где требуется долговременное смазывание.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Смазка не совместима с другими типами смазок. Рекомендуется удалить старую смазку из узла, перед закладкой **SLIPKOTE® POLYUREA MP-2 GREASE**.

### **СУММАРНЫЕ ВЫГОДЫ:**

- **Большой срок службы при высоких температурах**
- **Высокие противозадирные свойства**
- **Отличная защита от коррозии**
- **Сверхводостойкая**
- **Не оказывает воздействия на медьсодержащие сплавы при высокой температуре**
- **Отличные низкотемпературные свойства**
- **Экологически безопасная. Не содержит тяжелые металлы или соединения хлора**
- **Отличная стабильность подобная литиевым смазкам**
- **Совместима с большинством эластомеров и уплотняющих материалов, таких как неопрен, нитрил, хайтрел и силикон**
- **Разработана для закладки на заводах в качестве несменяемой смазки на весь период эксплуатации узла**
- **Соответствует наивысшей категории качества автомобильных смазок NLGI GC-LB**

### **УПАКОВКА:**

3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка  
Возможна другая упаковка по заказу



## ***HUSKEY Specialty Lubricants***

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

### **Western Region Office:**

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860  
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011  
(888) 4-HUSKEY • [www.huskey.com](http://www.huskey.com)

### **Eastern Region Office:**

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056  
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637  
(800) 238-LUBE

# \* PRODUCT INFORMATION \*

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

<b>ОПИСАНИЕ</b>	Продукт <b>SLIPKOTE®</b>	Смазка <b>POLYUREA MP-2</b>
	Цвет	Голубой
	Масло-основа	Минеральное
	Загуститель	Полимоочевина
	Текстура	Однородная

ТЕСТ	ASTM Метод	РЕЗУЛЬТАТ
Номер консистенции по NLGI	---	2
Пенетрация, 60 циклов продавливания @ 25 °C	D-217	265-295
Масло-основа, Вязкость		
cSt @ 40 °C	D-445	126,5
cSt @ 100 °C	D-445	11,7
SUS @ 100 °F	D-2161	668
SUS @ 210 °F	D-2161	66,7
Индекс вязкости	D-2270	75
Температура вспышки, °C	D-92	+235
Температура каплепадения, °C	D-2265	+260
Интервал рабочей температуры, °C	---	-40 ÷ +235
Выделение масла при хранении, % max.	D-1742	5,0
Стойкость к вымыванию водной струей, % max.	D-1264	10,0
Способность коррозионной защиты	D-1743	1, 1, 1
Коррозия медной полосы	D-4048	1a
Timken ОК нагрузка, фунт	D-2509	60
Трибологические характеристики (метод четырех шариков)	D-2596	
Нагрузка сваривания, кг		400
Индекс задира, кг		50
Поставляемые номера консистенции NLGI	---	00, 0, 1, 2, 3

\* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation.

10/02  
06/08\_Ru

© Перевод на русский язык [К.В. Гунин](#), 2008.

Web: <http://www.huskey.ru/> ♦ <http://www.huskey.com/>



## **HUSKEY Specialty Lubricants**

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

### **Western Region Office:**

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860  
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011  
(888) 4-HUSKEY • [www.huskey.com](http://www.huskey.com)

### **Eastern Region Office:**

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056  
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637  
(800) 238-LUBE