

SPA 1200 (601205000) Система для всмоктування тирси
Картонна коробка

№ для замовлення 601205000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430210265



Альтернативне зображення

- Фільтр для очищення відпрацьованого повітря для (напів-) стаціонарних деревообробних машин (норми встановлюються законодавством країни!)
- Значно зменшує вміст пилу
- Фільтрувальний матеріал класу пилу L
- Інтегроване заземлення для захисту від електростатичного зарядження
- Швидка зміна місця роботи завдяки надійним коліщатам та простоті підключення
- Неперекидна рама з мішком для стружки, що спирається на неї
- Великий вибір комплектуючих: автоматика для увімкнення, фільтрувальні картриджі, шланги та перехідники

Технічні дані**Характеристики**

Габарити	830 x 450 x 1600 mm
Макс. розрідження повітря	1600 Pa
Макс. об'єм повітряного потоку	900 m ³ /h
Робоча площа фільтра	1 m ²
З'єднання для шланга, Ø	100 mm
Об'єм мішка для стружки/тирси	65 l
Напруга в мережі	220 - 240 V
Номінальна споживана потужність	0.55 kW
Вага	22 kg
Довжина кабелю	3 m

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	85 dB(A)
Рівень звукової потужності (LWA)	98 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Всмоктувальний шланг 100 x 2500 мм

Фільтрувальний мішок з нетканого матеріалу, оброблений голками

Мішок для збирання стружки