

TM32

Минибары

Особенности продукта

- Перенавешиваемая глухая дверь
- Плоский интегрированный испаритель
- Бесшумная работа
- Низкое энергопотребление
- Регулируемые полки
- Замок
- Светодиодная внутренняя подсветка



Интегрированный испаритель



Светодиодная подсветка

Конструкция и материал

Количество дверей	1
Количество и тип дверей	1 распашная глухая дверь
Перенавешиваемая дверь	Да
Количество полок	шт 1
Количество и тип полок	1 решетчатые серые полки
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки
наружная отделка	Черный
внутренняя отделка	АБС, RAL7005
внутренняя подсветка	LED
Замок	Да

Размеры и содержимое

Температурный диапазон	°C	От +2 до +12
Климатический класс		3
Вес брутто / нетто	кг	17 / 12
Общий / полезный объем	л	29 / 27

Охлаждение и функции

Тип контроллера	Электронный
Тип охлаждения	Абсорбционный
Тип разморозки	Автоматический
Хладагент	NH3
Количество хладагента	г 70
GWP	3

Питание и потребление

Энергетическая классификация	G
Energy Arrow	
Потребляемая энергия	кВт/24ч 0,62
Годовое энергопотребление	кВт ч/год 226
Индекс энергоэффективности	295
Объем ИЭЭ	л 25
Входная мощность	вт 65
Напряжение / Частота	V/Hz 220-240/50-60
Уровень шума	дБ(A) 0

Габаритные размеры

Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм 312 x 225 x 395
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм 402 x 438 x 500
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм 450 x 460 x 530
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт 384