

TM42

Минибары

Особенности продукта

- Перенавешиваемая глухая дверь
- Плоский интегрированный испаритель
- Бесшумная работа
- Низкое энергопотребление
- Регулируемые полки
- Замок
- Светодиодная внутренняя подсветка



Интегрированный испаритель



Светодиодная подсветка

Конструкция и материал

Количество дверей	1
Количество и тип дверей	1 распашная глухая дверь
Перенавешиваемая дверь	Да
Количество полок	шт 2
Количество и тип полок	2 решетчатые серые полки
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки
наружная отделка	Черный
внутренняя отделка	АБС, RAL7005
внутренняя подсветка	LED
Замок	Да

Размеры и содержимое

Температурный диапазон	°C	От +2 до +12
Климатический класс		3
Вес брутто / нетто	кг	19 / 14
Общий / полезный объем	л	36 / 34

Охлаждение и функции

Тип контроллера	Электронный
Тип охлаждения	Абсорбционный
Тип разморозки	Автоматический
Хладагент	NH3
Количество хладагента	г 72
GWP	3

Питание и потребление

Энергетическая классификация		G
Energy Arrow		
Потребляемая энергия	кВт/24ч	0,63
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	230
Индекс энергоэффективности		298
Объем ИЭЭ	л	31
Входная мощность	вт	65
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50-60
Уровень шума	дБ(А)	0

Габаритные размеры

Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм	312 x 250 x 455
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	402 x 463 x 560
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм	450 x 480 x 600
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	360