

TM52

Минибары



Особенности продукта

- Перенавешиваемая глухая дверь
- Плоский интегрированный испаритель
- Бесшумная работа
- Низкое энергопотребление
- Регулируемые полки
- Замок
- Светодиодная внутренняя подсветка



Интегрированный испаритель



Светодиодная подсветка

Конструкция и материал

Количество дверей	1
Количество и тип дверей	1 распашная глухая дверь
Перенавешиваемая дверь	Да
Количество полок	шт 2
Количество и тип полок	2 решетчатые серые полки
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки
наружная отделка	Черный
внутренняя отделка	АБС, RAL7005
внутренняя подсветка	LED
Замок	Да

Размеры и содержимое

Температурный диапазон	°C	От +2 до +12
Климатический класс		3
Вес брутто / нетто	кг	21 / 16
Общий / полезный объем	л	45 / 42

Охлаждение и функции

Тип контроллера	Электронный
Тип охлаждения	Абсорбционный
Тип разморозки	Автоматический
Хладагент	NH3
Количество хладагента	г 80
GWP	3

Питание и потребление

Энергетическая классификация	G
Energy Arrow	
Потребляемая энергия	кВт/24ч 0,63
Годовое энергопотребление	кВт ч/год 230
Индекс энергоэффективности	295
Объем ИЭЭ	л 40
Входная мощность	вт 90
Напряжение / Частота	V/Hz 220-240/50-60
Уровень шума	дБ(А) 0

Габаритные размеры

Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм 312 x 250 x 565
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм 402 x 463 x 670
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм 450 x 480 x 710
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт 360