



## MSU300

Медицинский шкаф

### Особенности продукта

- Распашная стеклянная дверь
- Электронный термостат
- Звуковой сигнал оповещения
- Связь с внешней сигнализацией
- Регулируемые полки
- Автооттайка
- Регулируемые ножки
- Вентилируемое охлаждение



Термостат со звуковой и внешней сигнализацией



Крышка испарителя предотвращает порчу лекарств

Конструкция и материал	
Количество дверей	1
Количество и тип дверей	1 распашная стеклянная дверь
Высокопрочное стекло	Да
Перенавешиваемая дверь	Да
Количество полок	шт 4
Количество и тип полок	4 решетчатые белые полки
Цвет полок	Белый
Размеры полок	498 x 405 mm
Подсветка верхней панели	15 Вт неон
Ножки / опоры	2 регулируемые ножки
Ролики	2 ролика
наружная отделка	Белый
внутренняя отделка	АБС
внутренняя подсветка	LED

Размеры и содержимое		
Температурный диапазон	°C	От +2 до +10
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	кг	78 / 73
Общий / полезный объем	л	290 / 260

Охлаждение и функции	
Тип контроллера	Электронный с сигнализацией
Тип охлаждения	Вентилируемый
Тип разморозки	Автоматический
Хладагент	R600a
Количество хладагента	г 80
Термометр	Да
GWP	3

Питание и потребление		
Энергетическая классификация		D
Energy Arrow		
Потребляемая энергия	кВт/24ч	2
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	730
Индекс энергоэффективности		48
Объем ИЭЭ	л	305
В	вт	266
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(А)	45

Габаритные размеры		
Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм	470 x 440 x 1347
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	595 x 640 x 1635
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм	680 x 710 x 1740
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	54

Конструкция и материал

Замок

Да