

EX-TRAFIRE® 45SD



ЛЕГКІСТЬ КОРИСТУВАННЯ

- Яскравий LCD системної інформації та керування
- Легкодоступний, захищений регулятор тиску
- Спроектовано для професіоналів та вибагливих початківців

НАЙВИЩА ГНУЧКІСТЬ ЗАТОСУВАННЯ

- Товщина листа до 25 мм +
- Легкий, винятково мобільний
- TCS бистроз'ємні різачки
- Придатний для використання із генератором

EX-TRA РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

- Різання, строжка, різання сітки
- Точний різ
- Синій LCD дисплей з оптимальною контрастністю

ОПТИМАЛЬНОСТЬ ВИТРАТ

- Дуже малі інвестиції
- Високий термін служби витратних
- Невеликі витрати на утримання

ХАРАКТЕРИСТИКИ

АСТОСУВАННЯ	РУЧНЕ АБО МЕХАНІЗОВАНЕ		
РІЖУЧИЙ СТРУМ [А]	20-25	20-45	20-45
ВХІДНА НАПРУГА [В АС]	1X120V±15%	1X230V±15%	3X400V±15%
ПЛАЗМОУТВОРЮЮЧИЙ ГАЗ	СТИСНЕНЕ ПОВІТРЯ		
СЕРТИФІКАЦІЯ	CE	CE/C-TICK	CE/C-TICK
РЕЖИМИ	РІЗАННЯ / РІЗАННЯ СІТКИ / СТРОЖКА		
ЧАСТОТА [ГЦ]	50/60		
МАКСИМАЛЬНА ВХІДНА ПОТУЖНІСТЬ [КВА]	4,4	7,59	6,48
ВИХІДНА НАПРУГА [В DC]	145	145	145
ПРОЦЕНТ ВКЛЮЧЕННЯ @40°C	40%@25A / 100%@16A	50%@45A / 100%@32A	80%@45A / 100%40A
ГАБАРИТИ (Д × В × Ш) ММ	469 X 228 X 177		
ВАГА [КГ]	12,7		
РЕКОМЕНДОВАНИЙ РІЗ [ММ]	6	12	12
МАКСИМАЛЬНИЙ РІЗ [ММ]	10	25	25
ПРОБИВКА [ММ]	10	10	10
ВИТРАТА ГАЗУ [Л/ХВ @ БАР]	90@4.8		