

CEV425 1 LED

Холодильный шкаф

Особенности продукта

- Один из наших лидеров продаж
- Отличная презентация продуктов
- Идеально подходит для продвижения торговой марки
- Светодиодная подсветка в дверной раме
- Регулируемые полки
- Регулируемые ножки
- Вентилируемое охлаждение
- Перенавешиваемая дверь







Прочная ручка

Светодиодная подсветка изнутри дверной рамы

Наиболее популярный холодильный шкаф без верхней панели для напитков в бутылках

CEV 425-I является одним из наших наиболее популярных лидеров продаж.

Этот холодильный шкаф идеально подходит для хранения холодных напитков — в небольших и крупных магазинах, гастрономах, кафе, ресторанах, столовых, офисах, спортивных залах и т. д.

CEV425-I — это очень презентабельный холодильный шкаф для напитков в бутылках, отлично подходящий для демонстрации товара. Он имеет внутреннее светодиодное освещение, привлекающее внимание к его содержимому. А это идеально подходит для продвижения торговой марки.

Агрегат продается как с верхней панелью, так и без нее. CEV425CP-I оснащен верхней панелью, а CEV425-I — нет.

Конструкция і	и материал	
Количество дверей		1
Количество и тип дверей		1 распашная стеклянная дверь
Высокопрочное стекло		Да
Перенавешивае мая дверь		Да
Количество полок	ШТ	4
Количество и тип полок	4 решетчат	ые белые полки
Цвет полок		Белый
Размеры полок		490 x 360 mm
Ножки / опоры	2 регул	ируемые ножки
Ролики		2 ролика

Размеры и содержимое		
Банки 330 мл	шт	455
Банки 500 мл	ШТ	301
Бутылки 330 мл	шт	217
Бутылки 500 мл ПЭТ	ШТ	217
Температурный диапазон	°C	От +2 до +10
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	КГ	80 / 75
Общий / полезный объем	Л	372 / 347

Охлаждение и функ	кции
Тип контроллера	Механический
Тип охлаждения	Вентилируемый
Тип разморозки	Автоматический
Хладагент	R600a

Питание и потребление	
Энергетическая классификация	D
Energy Arrow	D A A

Потребляемая энергия	квт/24ч	2,2
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	803
Индекс энергоэффективности		48,6
Объем ИЭЭ	Л	358
Входная мощность	вт	295
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дб(А)	45

Габаритные размеры

Конструкция	и материал
наружная отделка	Белый
внутренняя отделка	Белый
внутренняя подсветка	LED внутри дверной рамы
Замок	Да

Размеры и со	держимое	
Количество хладагента	Γ	70
Термометр		Да
GWP		3

Питание и потреблен	ие	
Внутренний размер (Ш х Г х В)	ММ	470 x 440 x 1555
Габаритный размер (Ш х Г х В)	ММ	595 x 640 x 1840
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	ММ	665 x 710 x 2000
Кол-во на 40-футовый контейнер	ШТ	54