

Ekfil Lube G

Смазка конвейерная водорастворимая

ТУ У 20.5 – 41166578 – 001:2021



Описание: **Ekfil Lube G** - жидкая водорастворимая конвейерная смазка без содержания мыла для смазывания транспортерных лент в пищевой промышленности. Пригодно для применения на линиях розлива в стеклянную тару, ПЭТ-бутылки, упаковки TetraPack.

Область применения: Продукт предназначен смазывания транспортерных лент, изготовленных из металла и пластика, предназначенных для транспортировки стеклянных бутылок и банок, ПЭТ-бутылок, упаковок TetraPack. Допускается применение данного средства как с помощью центральной системы смазки с распылительными форсунками, так и с помощью капельного нанесения и нанесения методом окунания.

Физико-химические свойства:	Агрегатное состояние	жидкость
	Цвет	прозрачный от бесцветного до желтоватого
	Запах	без запаха
	Плотность (20°C)	1,0 – 1,1 г/см ³
	рН (1% раствор)	5,0 – 6,0
	Температура хранения	от +5°C до +35°C

Рекомендации по применению:

Ekfil Lube G применяется в виде водного раствора, который наносится на транспортерные ленты путем разбрызгивания через форсунки центральной дозирующей системы или методом окунания лент в рабочий раствор.

Смазка конвейерных лент из стали

Концентрация	0,3 – 0,4 %
Режим нанесения:	15 с – распыление 30 с - пауза

Смазка конвейерных лент из пластика

Концентрация	0,2 – 0,3 %
Режим нанесения:	20 с – распыление 40 с - пауза

Смазка конвейерных лент из пластика для упаковок TetraPack

Концентрация	0,2 – 0,3 %
Режим нанесения:	15 с – распыление 40 с - пауза

Меры безопасности

Работа с концентратом

При работе с концентратом **Ekfil Lube G** необходимо использовать защитные перчатки, защитные очки или щиток, прорезиненный фартук.

Работа с готовым раствором

При работе с готовым рабочим раствором (рекомендуемых концентраций) средства **Ekfil Lube G** необходимо использовать защитные перчатки (резиновые или латексные).