




Sauna Oil

Засіб для захисту банних полиць

- ✓ Глибоко просочує деревину.
- ✓ Створює водо- та брудовідштовхувальний шар.
- ✓ Забезпечує гігієнічність банних процедур



Опис	
Властивості	<p>Олійний засіб для довготривалого захисту від вологи і забруднень .</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Чудово просочує деревину. ✓ Надає м'якість і шовковистість поверхні. ✓ Підсилює колір деревини і підкреслює її структуру. ✓ Підвищує гігієнічність банних процедур. ✓ Створює водо- та брудовідштовхувальний шар. ✓ Оброблені поверхні менше нагріваються, їх легко утримувати в чистоті. ✓ Не порушує природного «дихання» деревини. ✓ Без запаху, не змінює характерний банний аромат деревини. Застосовується для поверхонь сауни, безпосередньо контактують з шкірою людини
Призначення	Призначений для чистих, раніше не оброблених або оброблених олією дерев'яних поверхонь
Типи поверхонь для нанесення	Полиці, підголовники, лежачки, опори для спини в лазнях, саунах, інфрачервоних кабінах і т. п.
Стандарти якості	<ul style="list-style-type: none"> ✓ якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю у відповідності зі стандартом ISO 9001.
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	Забруднені полиці очистити, за потреби промити водою, просушити, відшліфувати і видалити пил від шліфування. Перед обробкою поверхня повинна бути сухою.
Нанесення	Нанести засіб і дати вбиратися протягом 10 -15 хв. Роботи проводити за температур від +5°C, відносної вологості до 80%. Для сильно вбираючих поверхонь повторити нанесення. Залишки засобу видалити тканиною. Протопити лазню протягом 1- 2 годин і стерти тканиною засіб, що виступив на поверхню.
Колір	Прозорий .
Витрата	10-18 м²/л.
Час висихання	Засіб вбирається в дерево. Швидкість вбирання залежить від щільності деревини.
Робочі інструменти	Чиста тканини, пензель
Очищення інструментів	Після закінчення робіт промити водою з милом.

Склад	Парафінова олія
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не морозостійка.
Гарантійний термін зберігання	5 років.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в непошкодженій упаковці за температури від +5°C до +30°C. Березти від морозу і прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	 <p>Небезпечно. Може бути смертельно при ковтанні та вдиханні. Тримати в недоступному для дітей місці. У РАЗІ ПРОКОВТУВАННЯ: негайно звернутися до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ або до фахівця/терапевта. Не викликати блювоту. Якщо необхідна рекомендація лікаря: мати з собою упаковку продукту або маркувальний знак. Зберігати під замком. При пожежі використовувати універсальний порошковий вогнегасник (порошок ABC). НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ використовувати водопровідну воду як вогнегасну речовину.</p>
Утилізація	Не виливати в каналізацію. Уникати потрапляння в навколишнє середовище. Упаковку, сухі звичайні і небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством
Щільність	0,85 кг/л.
Об'єм/маса	0,4 л