

# ТОВ «Епоксі Україна»

04114, Україна, м.Київ, вул. Автозаводская, 83, оф.202

т. 097-560-77-77, [slab.ua](http://slab.ua)

[info@slab.ua](mailto:info@slab.ua)



## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

ТУ У 20.5-42072402-001:2019

### КЕ «Hobby-321»

Назва показника	Норма	
	Компонент 1	Компонент 2
Зовнішній вигляд	Низьков'язка прозора рідина. При тривалому зберіганні за температури нижче 25 °С допускається оборотний процес загустіння, помутніння і кристалізації, що відновлюється при прогріві.	Затверджувач - низьков'язка відносно-прозора рідина. Можливо пожовтіння під впливом УФ
Колір	Відповідно до зразка-еталону, відносно-прозорий	
Масова частка сухого залишку, %, не менше	99,0	99,0
Епоксидний еквівалент, г/моль	196-206	-
Щільність, г/см <sup>3</sup> при 20°С	1,1	0,992 при 23°С
Динамічна в'язкість, мПа·с за температури 23-25 °С	600-900 за температури 25 °С	170-400
Температура полімеризації суміші, °С	не нижче 5	
Сфера застосування	Комплект для тонких шарів виробу мають надзвичайно досконалий глянець поверхні. Може наноситися при низьких температурах (від +5 °С і вище); фінішний шар у меблевій промисловості: лакування, ґрунтування сухої деревини чи бетону, просочення склотканини, для наливних підлог і виготовлення фарби	
Упаковка	Пластикова тара (відра, каністри)	
Дата виготовлення:	29 ЛИС 2021	
Кінцевий термін реалізації:	29 ЛИС 2022	
Номер партії:	21-045	
Кількість:	600 кг	
Виробник і постачальник:	ТОВ «Епоксі Україна»	