




# SCHÖNOX® EPOXY CLEAN



## Засіб для змивання епоксидної фуґи з поверхні плитки

Концентрований мийний засіб, що використовується для очищення розчинів на основі епоксидних смол, особливо підходить для SCHÖNOX CF DESIGN.

SCHÖNOX EPOXY CLEAN підходить для керамічної плитки та скляної мозаїки.



## Характеристики матеріалу

- для використання в середині приміщень та на зовні
- застосовується на стінах та підлогах
- підходить для керамограніту, керамічної плитки та скляної мозаїки
- безпечне застосування та універсальне використання
- для легкого змивання SCHÖNOX CF DESIGN
- запобігає утворенню епоксидної плівки на поверхні плитки
- розбавляється водою
- дуже низька витрата

## Нанесення

- SCHÖNOX EPOXY CLEAN використовується для очищення від залишків епоксидного матеріалу, SCHÖNOX CF DESIGN, після заповнення швів між керамічною плиткою та скляної мозаїки, не залишаючи епоксидної плівки на поверхні.
- Щоб уникнути помутніння епоксидних швів, необхідно дотримуватись правил з замішування SCHÖNOX EPOXY CLEAN, а також його застосування.

## Застосування

- Для професійного використання, ми рекомендуємо SCHÖNOX EPOXY TOOLBOX.
- Для замішування додайте 1 мірну ложку SCHÖNOX EPOXY CLEAN до 7,5 л води. Перед основним замиванням можна розпилити м'який засіб на поверхню з розпилювача.
- Для остаточного очищення використовуйте чисту, холодну воду та нову губку. Додайте 1-2 мірні ложки SCHÖNOX EPOXY CLEAN до 7,5 л води. Регулярно міняйте воду.
- Після очищення, дайте поверхні висохнути. Наведені вище дії можна повторити, якщо плівка смоли все ще помітна після очищення поверхні.

У разі необхідності видалить залишки плівки наступного дня за допомогою SCHÖNOX EPOXY CLEAN. Додайте 3-4 мірні ложки SCHÖNOX EPOXY CLEAN до 7,5 л води. При необхідності може допомогти жорстка губка.

- Ми рекомендуємо промити готову поверхню чистою водою, щоб видалити з поверхні будь-які залишки. В разі шорсткої поверхні використовуйте порошок для прибирання рідини.
- Не використовуйте SCHÖNOX EPOXY CLEAN в поєднанні з натуральним каменем або поверхнями, чутливими до кислот. Це може призвести до появи плям. Якщо необхідно, заздалегідь зробити випробування.

## Пакування

- Відро 0,5 кг (4 штуки в коробці)

## Зберігання

- Зберігайте SCHÖNOX EPOXY CLEAN в прохолодному, сухому місці, при температурі не нижче 0 °C.
- Термін зберігання 2 роки (в закритій упаковці).
- Відкриті пакунки слід ретельно закривати.
- SCHÖNOX EPOXY CLEAN може комкуватися під час зберігання, але це не впливає на ефект та результат очищення, після його розчинення у воді.

## Утилізація

- Повністю спорожніть упаковку утилізуйте відповідно до діючих правил.
- Для утилізації залишків продукту, у стічні води та до сміттєвих контейнерів, будь ласка, дотримуйтесь місцевих державних правил.

## Інструкція

- Уникайте попадання матеріалу до очей.
- SCHÖNOX EPOXY CLEAN має слабокислий рН. Обов'язково використовуйте захисні рукавички. Враховуйте додаткову інформацію в паспорті безпеки. У будь-якому випадку слід якомога швидше усунути розлиття, витерши ділянку насухо та ретельно промивши милом і (теплою) водою.
- Захищайте упаковку від сильного нагрівання. Зберігати в недоступному для дітей місці.

## Технічні дані

- Матеріал: м'який порошок (концентрат)
- Колір: білий
- Температура використання та температура основи: від +5 °C до +25 °C
- Температура зберігання: не вище +30 °C
- Пропорція змішування: 25-100 грам на 7,5 л води  
1 мірна ложка = приблизно 25 грам.
- Витрата матеріалу: 50-100 на 0,5кг SCHÖNOX EPOXY CLEAN. Вказане значення може відрізнятись в залежності від частоти зміни води.

Усі значення є приблизними та залежать від кліматичних коливань.

# SCHÖNOX® EPOXY CLEAN

- Враховуйте додаткову інформацію в паспорті безпеки. У будь-якому випадку слід якомога швидше усунути розлиття, витерши ділянку насухо та ретельно промивши милом і (теплою) водою.
- Захищайте упаковку від сильного нагрівання. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Необхідно дотримуватись відповідних рекомендацій, вказівок, правил DIN та паспортів безпеки, а також визнаних архітектурних та інженерних норм. Ми гарантуємо, що наша продукція виходить із фабрики в ідеальному стані. Хоча наші рекомендації щодо використання засновані на тестах і практичному досвіді, вони можуть надати лише загальні вказівки без будь-яких гарантій щодо характеристик продукту, оскільки ми не маємо впливу на умови на місці, виконання робіт або метод обробки. Цей паспорт продукту замінює всі попередні видання.



The Sika management system is certified to ISO 9001 and 14001 by SQS

**Сіка Україна**

**03038, м. Київ**

**вул. Миколи Грінченка, 4**

**Тел.: +38 044 492 94 19**

**Факс: +38 044 492 94 18**

**[www.sika.ua](http://www.sika.ua)**