



HARD WAX OIL

Для внутрішнього захисту деревини



1L | 2,5L | 10L | 20L



Легендарне американське Hard Wax Oil - це професійна напівпрозора масловіск для деревини, заснована на унікальній суміші натуральних масел, восків та смол, що захищає всі внутрішні вироби з дерева. Це традиційна «європейська» декоративна обробка деревини. Масловіск формує виразну воскову плівку на поверхні деревини, а також пропитує і зміцнює її. Завдяки високому сухому залишку та вмісту високоякісних восків - продукт гарантує високі водовідштовхуючі властивості та стійкість до бруду навіть при незначній витраті під час нанесення. В експлуатації плівка не лущиться, не тріскається і не вразлива до деформації. Добре підходить як основа для тонування. Є модифікація з вмістом керамічної добавки – для особливо жорсткої експлуатації на комерційно-навантажених поверхнях.



Склад:

Олія
Віск
Смоли
Осушувачів



Фізико-хімічні властивості:

Зовнішній вигляд: рідина
Колір: яскравий апельсиновий відтінок (колір рідини)
Колір модифікованого з вмістом кераміки: фіолетовий (колір рідини)
Запах: слабкий / м'який, без запаху після висихання
Розчинник: суміш вуглеводневих фракцій
Густина – 860
В'язкість: 35 сек, чашка Форда №4
Твердість: 32-36 Sward Rocker за 1 місяць



Особливості:

Можна використовувати як ґрунт
Потрібно враховувати що суттєво змінює білі відтінки
Погрунтовану поверхню можна покривати практично будь-яким ЛФМ
Зручний у нанесенні (підходить практично для любого методу)



Підготовка:

Для надійного проникнення фінішне зерно шліфовки повинно становити P100-120, також враховуйте що для максимального результату не рекомендується застосовувати орбітальні шліфувальні машини і порушувати рекомендований крок зерна.
Рекомендується наносити на очищену від пилу поверхню.
Температура повітря має становити від +10 °C, до +30 °C, а відносна вологість - від 45 до 80%. Ідеальні умови - температура від 16 °C до 25 °C, відносна вологість повітря - від 45 до 65%.

**Використання:**

Ретельно розмішайте до і під час використання за допомогою спеціальної палички. Наносити пензлем, валиком, бавовняною тканиною або полірувальною машиною. Як фініш наносити 2 шари для житлових і 3 шари для комерційних приміщень. Після нанесення першого шару для тонування залишки масла, яке не впиталось витираємо ганчіркою.

При застосуванні як фініш втирання рекомендоване. Допускається нанесення валиком, але слід враховувати що продукт з високим сухим залишком, тому товщина матеріалу повинна накладатись невелика. Матеріал має найкращі показники при нанесенні вальцевими та полірувочними машинами.

**Час висихання:**

В межах 6-12 годин на один шар. Час висихання залежить від застосовуваної кількості матеріалу, температури та вентиляції приміщення. Час висихання скорочується при більшій температурі та кращій вентиляції у приміщенні.

**Витрата:**

Як основа для ґрунтування-тонування 30-40м²/л

Як фініш на один шар 30-40 м²/ літр.

Буде залежати від підготовки деревини, її породи та способу нанесення і може коливатись +/- 10%.

**Догляд:**

Щотижневе прибирання за допомогою пилососа або миючого засобу «Wax&Clean», «Cleaner». Для відновлення підлоги використовуйте AWO Hard Wax Oil кожні 2 - 5 років, залежно від навантаження. До повної полімеризації Hard Wax Oil потрібно 60 днів. В цей період не використовуйте для прибирання воду та інші засоби по догляду.

**Зберігання:**

Термін придатності: до 5-х років в добре закритій оригінальній упаковці.

**Важливо:**

Добре перемішайте продукт до і під час використання. Поверхня повинна бути сухою, без пилу і жиру (всі сліди старої фарби або попереднього масла повинні бути повністю видалені). Мінімальна температура нанесення: 16°C. Вологість 55-75%. Колір на взірці та покритій поверхні може відрізнитись (шліфовка, колір деревини, інтенсивність втирання), тому рекомендуємо робити пробну викраску.

УВАГА:

Засіб НЕ можна розводити! Полотна, насичені олією, можуть мимовільно горіти. Після використання їх потрібно замочити водою перед утилізацією.

Рекомендуємо, завжди спочатку створюйте тестову зону, щоб запобігти небажаному результату.

Ці дані є керівництвом, а не гарантією. Інформація надається в результаті багаторічного досвіду. У цьому продукті було проведено широкі випробування.