

ПЛАСТФЛЕКС

- двухкомпонентная жидкая система быстрого отверждения, имеет твердую поверхность, не боится воды и мороза

- используется как модельный заливочный материал, для изготовления мебельного декора, статуэток, сувенирная продукция, образования твердой корки при изготовлении деталей лепнины.

Характеристики

соотношение А:В 8:1 по массе

время первичного гелиообразования 5 мин

твердое состояние 30 мин



ПЛАСТФЛЕКС-300

- вспенимая двухкомпонентная жидкая система быстрого отверждения, имеет твердую поверхность, не боится воды и мороза

- используется как модельный заливочный материал, для изготовления мебельного декора, статуэток, сувенирная продукция, изготовления деталей лепнины.

Характеристики

соотношение А:В 4:1 по массе

время первичного гелиообразования 2 мин

твердое состояние 30 мин

увеличение в объеме 300 %

Компоненты пенополиуретана, жидкий заливочный жесткий пенополиуретан ППУ-350

Характеристики

соотношение А:В 1,7:1 по массе

время первичного гелиобразования 2 мин

плотность в вспененном состоянии 350 кг/куб. м



Компоненты пенополиуретана, жидкий заливочный жесткий пенополиуретан ППУ-500

Характеристики

соотношение А:В 1,33:1 по массе

время первичного гелиобразования 2 мин

плотность в вспененном состоянии 500 кг/куб. м

www.decora.prom.ua тел. 0503308709, 0965400006