

Шановний покупець!

Ми вдячні за ваш вибір. Ми прагнемо до того, щоб результати нашої роботи стали незамінними помічниками для людей, які їх використовуватимуть в домашніх умовах. Будь ласка, прочитайте та збережіть цей документ, дотримуйтесь вказаних в ньому інструкцій. Це дозволить Вам повною мірою скористатися всіма можливостями нашої продукції.

ПРИЗНАЧЕННЯ

"Котловит" - комплекс універсальних таблетованих засобів для закритої системи опалення, де теплоносієм є вода. Підходить для газових, твердопаливних та електричних котлів.

СКЛАД

До складу входять засоби "СВОД-БО" та "СВОД-ТВТ".

СВОД
ТВТ

- знижує корозію теплообмінного обладнання та трубопроводів;
- перешкоджає утворенню та руйнує відкладення на поверхнях теплообміну;
- перешкоджає зашламовуванню водяного тракту;
- покращує умови теплопередачі.

СВОД
БО

- запобігає розвитку біології в тепловій мережі;
- виключає мікробіологічну корозію;
- має специфічний "медичний" запах, що дозволяє при експлуатації виявляти місця витоків теплоносія в мережі, а також запобігає несанкціонованому водорозбору.

©
SVOOD

www.istoki-m.com.ua

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

У разі обробки нової системи опалення:
по 3 таблетці "СВОД-БО" та "СВОД-ТВТ" на кожні 100 л води.

У разі обробки працюючої (але нічим раніше не обробленої):
по 6 таблеток "СВОД-БО" та "СВОД-ТВТ" на кожні 100 л води.

При консервації та розконсервації (весна / осінь) системи необхідна повторна обробка: з розрахунку по 3 таблетці кожного засобу на 100 літрів теплоносія.

Спосіб застосування: розрахункову кількість таблеток помістити у грязьовий фільтр котла.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Увага! При додаванні засобу в систему опалення, що раніше працювала, перші 3 дні після застосування, необхідно щодня чистити фільтр котла від бруду. Відбувається інтенсивний процес очищення системи!

Безпечний для всіх видів сталі та ущільнювачів, що застосовуються в котлах та системах опалення.

Виготовляється та поставляється згідно ТУ У 20.5-30421760-015:2015.
Висновок ДСЄЕ України від 05.03.02-04/7919 от 14.03.2016.

Виробник не несе відповідальності за використання засобу не за призначенням.

ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати у сухих закритих складських приміщеннях при температурі від + 5 °С до + 45 °С.

Термін придатності: 3 роки.

Дата виробництва вказана перфорацією на етикетці.

